

# SKF轴承 润滑脂 LGWA2/SD250油脂黄油

产品名称	SKF轴承 润滑脂 LGWA2/SD250油脂黄油
公司名称	合肥双合智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	合肥市包河区锦绣大道3665号
联系电话	0551-65319662 15375267440

## 产品详情

重载、极压、宽温

SKF LGWA 2是以矿物油为基础油的复合锂基润滑脂，品质zhuoyue，具有极压（EP）性能。在工业和汽车行业，当通用润滑脂不能满足载荷和温度要求时，推荐使用LGWA 2。

### 特点和优势

在峰值温度达220 ° C ( 430 ° F ) 时具有短期的优异润滑能力

保护在恶劣条件下运行的轮毂轴承

在潮湿环境下有效润滑

良好的抗水性和抗腐蚀性

在重载、低速下具有优异的润滑能力

### 典型应用

汽车、拖车和卡车上的轮毂轴承

洗衣机

风机和电机

包装规格 包装规格 订货号 200 g 管 LGWA 2/0.24 20 ml 套筒 LGWA 2/0.41 kg 罐 LGWA 2/15 kg 罐 LGWA 2/518 kg 桶 LGWA 2/1850 kg 桶 LGWA 2/50180 kg 桶 LGWA 2/180 气动润滑器 LAGD 系列 60 ml LAGD 60/WA2 LAGD 系列 125 ml LAGD 125/WA2 机电润滑器 TLS D 系列 125 ml TLS D 125/WA2 TLS D 系列 125 ml 补充装 LGWA 2/SD125 TLS D 系列 250 ml TLS D 250/WA2 TLS D 系列 250 ml 补充装 LGWA 2/SD250 机电润滑分配器 TLMR 101 系列 120 ml 补充装 (包含电池) LGWA 2/MR120 BTLMR 201 系列 120 ml 补充装 LGWA 2/MR120 TLMR 101 系列 380 ml 补充装 (包含电池) LGWA 2/MR380 BTLMR 201 系列 380 ml 补充装 LGWA 2/MR380

技术参数 订货号 LGWA 2/ (包装规格) DIN 51825 代码 KP2N-30NLGI

稠度等级 2 稠化剂 复合锂皂 颜色 琥珀色 基础油类型 矿物油 工作温度范围 -30 至 +140 °C (-20 至 +285 °F) 滴点 DIN ISO 2176 >250 °C (>480 °F) 基础油粘度 40 , mm<sup>2</sup>/s 185 100 °C , mm<sup>2</sup>/s 15 锥入度 DIN ISO 213760 次剪切, 10-1 mm 265-295 100000 次剪切, 10-1 mm +50 最大 (最大 325) 机械稳定性 滚动稳定性, 80 下 50 小时, 10-1 mm 最大 +50, 变化 V2F 测试 'M' 抗腐蚀性 Emcor : - ISO 11007 标准 0-0 Emcor : - 水淋测试 0-0\* 抗水性 DIN 51807/1, 90 下 3 小时 1 最大分油 DIN 51817, 40 下 7 天, 静态, %1-5 润滑能力 R2F, 120 °C 下运行测试 B100 (210 °F) 下通过铜腐蚀 DIN 51 811 100 °C (210 °F) 下最大 2 极压性能 磨斑直径 DIN 51350/5, 1400N, mm 1,6 最大 4 球测试, 焊接载荷 DIN 51350/4, N 最小 2 600 货架寿命 5 年\* 典型数值