

# 计算机电缆DJYVP外径

产品名称	计算机电缆DJYVP外径
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:DJYVRP-DJYVRP23 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

## 产品详情

使用条件：

- 1.电缆导体的\*工作温度：聚氯乙烯有70 、 105 两种；聚乙烯绝缘为70 ；交联聚氯乙烯绝缘为90 。
- 2.电缆允许在环境温度-40 ~ 50 的条件下固定敷设使用，敷设时的环境应不底于0
- 3.铜带屏蔽结构的电缆，敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍，其他电缆敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。

型号及结构特征 阻燃计算机屏蔽电缆也就是绞对屏蔽电缆

计算机电缆DJYVP外径

序号	项目	代号	说明
1	阻燃代号	ZRZRDR	一般阻燃阻燃低
2	系列代号	DJ	电子计算机和电
3	绝缘材料	YVF	聚乙烯PE聚氯乙 乙丙烯
4	屏蔽材料	PP2P3A	钢丝编织铜带铝 合膜涂塑铝带粘 带粘结屏蔽
5	护套材料	YVF	聚乙烯PE聚氯乙 乙丙烯
6	铠装材料	223253	钢带铠装钢丝铠

RS-485电缆信号线特性阻抗120欧姆，导体为2\*2\*24AWG多股镀锡电解铜丝绞合而成，花色绝缘护套宜于安装识别，铝箔/聚酯带总体100%屏蔽，附加独立多股绞合镀锡铜丝接地导体，工业灰色PVC外护套，外护套颜色可选。

RS232/RS-485通讯电缆信号线适用于EIA

RS-232/422通讯网络，是楼宇自控、工业控制网络、电力自动化等通讯网络的常用电缆型号。

产品描述：特性阻抗120欧姆，导体为2\*2\*24AWG多股镀锡电解铜丝绞合而成，花色绝缘护套宜于安装识别，铝箔/聚酯带总体100%屏蔽，附加独立多股绞合镀锡铜丝接地导体，工业灰色PVC外护套，符合UL AWM 2919文件