

# 江西吉安水性防火涂料施工厂家批发/零售专车直达

产品名称	江西吉安水性防火涂料施工厂家批发/零售专车直达
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

钢结构防火涂料厂家！为什么选择我们？自有生产服务技术团队，售后完善  
技术支持：对每一道工序，每一个产品严格把关 质量优势：只做性价比优良的产品  
价格优势：透明的价格

诚信厂家 HONEST MANUFACTURER 严控生产流程，严格质检，每个环节都严格把控  
品质放心，力求让每一位客户满意。

产品详情参数 供参考

品牌	金涛	型号
抗压强度	50mpa	适用地
有效成分含量	99.6	储存期
单件净重	20kg	适用

耐火温度	1500 ° C	产品用
使用温度	零下5度-70度	施工方
加工定制	是	保质
颜色	灰白/可调	涂层厚
等级		特色厚
包装	桶装/袋装	可销售
运输	普通物流	有无包
功能	阻燃防火	是否包工
耐火时间	1h-3h	液态涂

薄型钢结构防火涂料该产品是一种涂覆于可燃性基材表面后，既能因其平整的涂膜而起到一定的装饰作用，又能在火灾发生时因其涂层对可燃性基材起到防火保护、阻止火焰蔓延作用的膨胀型水性防火涂料。江西吉安水性防火涂料施工厂家批发/零售专车直达

### 行业经验 YEARS OF EXPERIENCE

有一批匠心的技术团队 富的实操经验严谨管理能力 贴心客服团队，用心跟进服务 为您节省时间和成本。防火涂料防火原理

- 、防火涂料本身不可燃烧，使被保护基材不直接与空气中的氧气接触；
  - 、防火涂料有较低的导热系数，延缓高温向基材的传导速率；
  - 、防火涂料受热分解出不燃惰性气体，稀释被保护物体受热分解出的可燃性气体，使之不易燃烧或燃烧速度减慢。
  - 、含氮的防火涂料受热分解出NO、NH3等基团，与有机游离基化合，中断连锁反应，降低温度。
  - 、膨胀型防火涂料受热膨胀发泡，形成碳质泡沫隔热层封闭被保护的物体，延迟热量与基材的传递，阻止物体着火燃烧或因温度升高而造成的强度下降。
- 厚型钢结构防火涂料 厚型钢结构防火涂料是指涂层厚

度大于7mm，小于等于45mm，呈粒状面，密度较小，热导率低，耐火限度在2h以上的钢结构防火涂料。由于厚型防火涂料的成分多为无机材料，因此其防火性能稳定，长期使用效果较好，但其涂料组分的颗粒较大，涂层外观不平整，影响建筑的整体美观，因此大多用于结构隐蔽工程。该类防火涂料在火灾中利用材料粒状表面，密度较小，热导率低或涂层中材料的吸热性，延缓了钢材的温升，保护钢材。这类防火涂料是用合适的无机胶结料(如水玻璃、硅溶胶、磷酸铝盐、耐火水泥等)，再配以无机轻质绝热骨料材料(如膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、海抱石、漂珠、粉煤灰等)、防火添加剂、化学药剂和增强材料(如硅酸铝纤维、岩棉、陶瓷纤维、玻璃纤维等)及填料等混合配制而成，具有成本较低的优点。施工常采用喷涂，适用于耐火限度要求在2h以上的室内外隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构。如：高层民用建筑的柱、一般工业与民用建筑中支承多层的柱的耐火限度均应达到3h，需采用该厚型防火涂料保护

。