

工地专用电缆YCW 3*4+1*2.5

产品名称	工地专用电缆YCW 3*4+1*2.5
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 护套材质:橡胶 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

通用橡套电缆可分为“轻、中、重”型结构。见下面表格

型号	名称	使用范围
YQ-0.3/0.5 YQW-0.3/0.5	轻型橡套电缆	用于轻型移动电器设备和工具
YZ-0.3/0.5	普通强度橡套软线	
YZW-0.3/0.5	普通氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软线	用于各种移动电器设备和工具
YC-450/750 YCW-450/750	重型橡套软电缆	用于各种移动电器设备，能承受较

橡套软电线电缆型号分为重型橡套软电线(YC电线，YCW电线)，中型橡套软电线(YZ电线，YZW线)、轻型橡套软电线(YQ电线，YQW电线)，防水橡套软电线(JHS电线，JHSB电线)，电焊机橡套软电线,焊把线(YH电线，YHF电线)YHD橡套软电线为野外用镀锡电源连接线。

通用橡套软电线电缆一般分为“轻、中、重”型产品结构。 YQ-0.3/0.5，YQW-0.3/0.5 轻型橡套软电线，用于轻型移动电器设备和工具。

YZ-0.3/0.5普通强度橡套软电线

YZW-0.3/0.5普通氯丁胶及其它相当的合成弹性体橡套软电线，用于各种移动电器设备和工具。 YC-450/750，YCW-450/750重型橡套软电线，YH高强度电焊机橡套软电线，用于各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用。 通用橡套电线主要性能：额定电压U₀/U为300/500(YZ型)、450/750(YC型)；线芯的长期工作温度应不超过65℃；“W”型电线具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于在户外或接触油污的场合使用