

鹰潭水性薄型防火涂料涂料包工包料/施工便捷/钢结构厂房专用

产品名称	鹰潭水性薄型防火涂料涂料包工包料/施工便捷/钢结构厂房专用
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

从产品到施工一站式服务施工团队 经验丰富 品质保障实力厂家 质量靠谱 没有中间商赚差价 存货充足 现货先发360天不停工 只为您提供优质的产品

我厂历来重合同守信誉，合理价格，诚信服务，以发展进取，实事求是，诚信合作共赢，企业精神。愿广大同仁共创辉煌。期盼更好的与广大新老用户真诚的合作。

产品详情参数 供参考

品牌	金涛	型号
抗压强度	50mpa	适应场所
有效成分含量	99.6	储存要求
单件净重	20kg	适用范围
耐火温度	1500 ° C	产品用量
使用温度	零下5度-70度	施工方法
加工定制	是	保质期
颜色	灰白/可调	涂层厚度
等级		特色服务

包装运输	桶装/袋装 普通物流	可销售地 有无资质
功能	阻燃防火	是否包工包料
耐火时间	1h-3h	液态类型

金涛防水涂料公司以其zhuoyue的产品性能、优质的服务和的团队，赢得了市场的广泛认可和客户的xinlai。其钢结构防水涂料作为公司的明星产品，将继续行业潮流，为社会的安全发展贡献新的力量。鹰潭水性薄型防水涂料涂料包工包料/施工便捷/钢结构厂房专用膨胀型钢结构防水涂料适用于各种高层建筑、石油、化工、电力、冶金、国防、轻工业等各类室外建筑承重钢结构的防火保护。超薄型防水涂料超薄型钢结构防水涂料是指涂层厚度不超过3mm的钢结构防水涂料，这类防水涂料受火时膨胀发泡，形成致密的防火隔热层，是发展起来的新品种。它可采用喷涂、刷涂或辊涂施工，一般使用在要求耐火极限2h以内的建筑钢结构上。与厚涂型和薄涂型钢结构防水涂料相比，超薄型膨胀钢结构防水涂料黏度更细、涂层更薄、施工方便、装饰性更好。在满足防火要求的同时又能满足高装饰性要求，特别是对裸露的钢结构，这类涂料是备受用户青睐的钢结构防水涂料。由于国内研究超薄型钢结构防水涂料的时间还较短，对涂膜的防火性能及理化性能研究虽然进展较快，但是要提出效果优异的适合于室外应用的超薄型钢结构防水涂料，还需要在其耐候性方面作进一步研究。国外的钢结构防水涂料已向着超薄、超耐候性能、装饰性能优良的方向发展，并参照欧洲老化试验标准方法进行了耐候性实验，耐候性能优良，其涂膜的耐候性能满足室外使用的要求。所以为了赶上或超过国外同类产品，满足市场的需要，研制和开发高耐候性的室外超薄型钢结构防水涂料是今后发展的方向。薄型钢结构防水涂料施工时，注意事项：涂刷施工前，可燃性基材的含水率不应超过12%。施工环境应保持空气流通，但须避免尘土飞扬。参考用量 0.5kg/m²。包装及贮存：1、包装：10kg/桶，20kg/桶。2、贮存：贮存温度应保持在5 ~ 45之间，并保存在通风、干燥的库房内，防止阳光直射、雨淋，远离火源。保质期为12个月。