

# 贵阳室内膨胀型防火涂料厂家总批发/每一桶都是批发价

产品名称	贵阳室内膨胀型防火涂料厂家总批发/每一桶都是批发价
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

细节无小事使用放心大量现货供应【多道严格工序质检】导热系数低Thermal conductivity1200 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度110 ° C左右,500 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度40 ° C左右,200 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度15 ° C左右

### 产品详情参数 供参考

品牌	金涛	型号
抗压强度	50mpa	适应场所
有效成分含量	99.6	储存要求
单件净重	20kg	适用范围
耐火温度	1500 ° C	产品用量
使用温度	零下5度-70度	施工方法
加工定制	是	保质期
颜色	灰白/可调	涂层厚度
等级		特色服务
包装	桶装/袋装	可销售地
运输	普通物流	有无资质

功能	阻燃防火	是否包工包料
耐火时间	1h-3h	液态类型

防火涂料质量检查，在实际使用中，为了保证防火涂料的防火及其他使用性能，一般需要采用透明的罩面涂层。防火涂料的用量一般为350~500克/平方米，罩面涂层的用量一般为50克/平方米。防火涂料在施工过程中，一般需要按照的方法和要求进行操作。比如，施工人员需要戴上适当的防护设备，确保自身的安全。而一旦防火涂料干燥完全，释放出来的气体和颗粒物也会大为减少，基本不会对环境造成污染。贵阳室内膨胀型防火涂料厂家总批发/每一桶都是批发价

无腐蚀性不怕酸碱No corrosive涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀无腐蚀性不怕酸碱No corrosive涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀附着力高施工方便High adhesion涂料附着力好，不容易产生起皮和脱落现象，涂料通过喷涂、刷涂、浸涂等方法涂刷在物体表面，涂刷均匀防火涂料不是危险品。防火涂料是一种用于建筑物和其他材料表面的涂覆剂，其主要作用是提供耐火保护。在使用防火涂料的过程中，有些人会担忧防火涂料是否属于危险品。首先，根据国家相关法律法规的规定，防火涂料不被归类为危险品，也没有特殊的迁移性、易燃性等危险特性。因此，在正常情况下使用防火涂料是安全的。施工方法，首先将空鼓瓷砖取出，然后将基层和瓷砖背面清理干净，建议使用快而佳防霉超级密封结构胶或用快而佳液体钉300ml打在瓷砖背面，采用多点分布为好。后用橡胶锤找平。勾缝建议使用易施宝的填缝剂2KG。