

六安水性防火涂料专业施工厂家批发/零售专车直达

产品名称	六安水性防火涂料专业施工厂家批发/零售专车直达
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

细节无小事使用放心大量现货供应【多道严格工序质检】导热系数低Thermal conductivity1200 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度110 ° C左右,500 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度40 ° C左右,200 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度15 ° C左右

产品详情参数 供参考

品牌	金涛	型号
抗压强度	50mpa	适应场所
有效成分含量	99.6	储存要求
单件净重	20kg	适用范围
耐火温度	1500 ° C	产品用量
使用温度	零下5度-70度	施工方法
加工定制	是	保质期
颜色	灰白/可调	涂层厚度
等级		特色服务
包装	桶装/袋装	可销售地
运输	普通物流	有无资质

功能	阻燃防火	是否包工包料
耐火时间	1h-3h	液态类型

薄型钢结构防火涂料由于该产品防火效果显著、装饰效果明显，故可广泛应用于工业和民用建筑内的木材及其制品、纤维板及其制品、纸板及其制品等可燃性基材以及燃烧性能等级设计要求为B1级的其它室内装修材料。技术标准符合GB 12441—2002国家标准的技术指标。防火性能 防火性能达到一级防火知识，种类：防火涂料种类很多，但是按照防火涂料的使用对象以及防火涂料的涂层厚度来看，一般分为饰面型涂料和钢结构防火涂料。六安水性防火涂料施工厂家批发/零售专车直达

无腐蚀性不怕酸碱No corrosive涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀无腐蚀性不怕酸碱No corrosive涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀附着力高施工方便High adhesion涂料附着力好，不容易产生起皮和脱落现象，涂料通过喷涂、刷涂、浸涂等方法涂刷在物体表面，涂刷均匀防火涂料品牌的增加，给消费者带来不小的困扰，消费者可以通过网络查询品牌的用户体验，或者查询品牌的网址，从而能够更加明智的选购到合适的防火涂料产品。对于工地现场来说，他们使用钢结构防火涂料主要是因为这类涂料和其他的一些材料相比，更能够体现出它的优势，而且有的时候这类涂料在使用的过程中操作也比较方便，对于人员来说，他们不需要具备非常的技能就可以对这些涂料进行非常好的使用了。