

# SKF轴承 润滑脂 LGEP2/1油脂黄油

产品名称	SKF轴承 润滑脂 LGEP2/1油脂黄油
公司名称	合肥双合智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	合肥市包河区锦绣大道3665号
联系电话	0551-65319662 15375267440

## 产品详情

德国SCHAEFFLER舍弗勒FAG产品

- 1、FAG Arcanol润滑脂-FAG轴承润滑剂、FAG润滑器、FAG加脂枪、FAG安装膏、FAG防锈剂。
- 2、FAG安装工具-FAG成套安装工具FAG轴承加热器、FAG电加热板、FAG加热环、FAG感应加热器线圈、FAG轴承夹持器、FAG隔热防油手套。
- 3、FAG液压工具-FAG液压注油器、FAG手动泵、FAG高压油泵、FAG液压系统单元、FAG高压油管、FAG压力表、FAG液压螺母。
- 4、FAG拆卸工具-FAG机械拉拔器、FAG液压拉拔器、FAG内拉式拉拔器、FAG三片式拉拔器卡盘、FAG套筒扳手、FAG钩形扳手）。
- 5、FAG对中工具-FAG轴对中仪、FAG对中调整垫片、FAG皮带轮对中仪、FAG皮带张力计。
- 6、FAG状态监测工具-FAG温度测量仪、FAG数字手持式转速计、FAG声纳装置、FAG状态监测分析仪。

瑞典SKF产品

- 1、SKF润滑脂系列（SKF润滑油脂、SKF自动润滑器、SKF润滑脂流量计、SKF油脂加注枪）。
- 2、SKF轴承安装工具（SKF冷态安装工具、SKF轴承加热器、SKF轴承夹持器、SKF螺母扳手、SKF耐高温手套）。
- 3、SKF液压工具（SKF液压螺母、SKF液压泵、SKF注油器、SKF压力表、SKF高压软管）。
- 4、SKF对中工具（SKF轴对中仪、SKF皮带轮对中仪）。

- 5、SKF状态监测工具（SKF电子听诊器、SKF测温笔、SKF测振笔、SKF热像仪、SKF内窥镜、SKF转速计、SKF监测工具套件、SKF红外线皮带张力计）。
- 6、SKF轴承拆卸工具（SKF机械式拉拔器、SKF液压拉拔器、SKF拉拔器套件）。
- 7、SKF轴承、SKF轴承附件、SKF轴承箱、SKF外球面轴承。
- 8、SKF直线滑轨(SKF滑块、SKF滑轨)、SKF CR密封件、SKF耐磨衬套。

重载、极压轴承润滑脂

SKF LGEP 2是试用极压添加剂、以矿物油为基础油的锂基润滑脂。  
这种润滑脂可以为严苛和振动工况下的应用提供良好润滑。

特点和优势

zhuoyue的机械稳定性

优异的抗腐蚀性

优异的极压性能

典型应用：

纸浆和造纸设备

颚式破碎机

轨道车辆的牵引电机

水坝闸门

轧机工作辊轴承

重型机械、震动筛

起重机车轮、槽轮

回转支承

包装规格包装规格订货号420 ml 套筒LGEP 2/0.41 kg罐LGEP 2/15 kg罐LGEP 2/518kg桶LGEP 2/1850 kg桶LGEP 2/50180 kg桶LGEP 2/180机电润滑分配器TLMR 101系列 380ml补充装（包含电池）LGEP 2/MR 380BTLMR 201 系列 380 ml 补充装LGEP 2/MR380

技术参数订货号LGEP 2/ ( 包装规格 ) DIN 51825 代码KP2G-20NLGI  
稠度等级2稠化剂锂皂颜色浅褐色基础油类型矿物油工作温度范围-20至+110 ° C ( -5至+230 ° F ) 滴点  
DIN ISO 2176>180 ° C (>355 ° F)基油粘度：40 ° C , mm<sup>2</sup>/s 200100 ° C , mm<sup>2</sup>/s16锥入度DIN ISO  
2137：60 次剪切，10-1 mm 265-295100,000次剪切，10-1 mm+50 最大 ( 最大  
325 ) 机械稳定性：滚筒试验，80 下50小时，10-1 mm+50 最大V2F  
测试 ‘ M ’ 防腐蚀保护：Emcor：－ ISO 11007标准0－0Emcor：－ 水淋测试0－0Emcor：－  
盐水淋测试 ( 100% 海水 ) 1－1\*抗水性DIN 51807/1，90 下3 小时 1 最大分油DIN 51817，40 下7  
天，静态，% 2－5润滑能力R2F，120 ° C下运行测试B 通过铜腐蚀DIN 51 811 110 ° C ( 230  
° F ) 下最大2极压性能磨斑直径DIN 51350/5，1400N，mm最大1.44球测试，焊接载荷DIN  
51350/4，N最小2 800蠕动腐蚀ASTM D4170 ( mg ) 5,7\*货架寿命5 年\* 典型数值