

湖南长沙超薄型防火涂料施工工厂/加工/上门服务

产品名称	湖南长沙超薄型防火涂料施工工厂/加工/上门服务
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

细节无小事使用放心大量现货供应【多道严格工序质检】导热系数低Thermal conductivity1200 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度110 ° C左右,500 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度40 ° C左右,200 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度15 ° C左右

产品详情参数 供参考

品牌	金涛	型号
抗压强度	50mpa	适应场所
有效成分含量	99.6	储存要求
单件净重	20kg	适用范围
耐火温度	1500 ° C	产品用量
使用温度	零下5度-70度	施工方法
加工定制	是	保质期
颜色	灰白/可调	涂层厚度
等级		特色服务
包装	桶装/袋装	可销售地
运输	普通物流	有无资质

功能	阻燃防火	是否包工包料
耐火时间	1h-3h	液态类型

钢结构防火涂料在建筑行业具有广泛的应用前景，可以为建筑物提供有效的防火保护，同时具有环保、耐久、易维护和经济等优势。防火涂料防火性能，防火涂料是涂刷在被保护物表面的被动防火材料，任何被保护的物体都有承受大火考验的极限值，无论什么结构的建筑遇火时间久了都是会倒塌的。防火涂料的作用是在被保护物体表面起到隔离的作用，延缓建筑坍塌的时间，为营救和灭火争取到宝贵的时间。确切地说，防火涂料也有它的耐火极限，超过耐火极限以后，被保护的物体表面还是会着火的。湖南长沙超薄型防火涂料施工工厂/加工/上门服务

无腐蚀性不怕酸碱No corrosive涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀无腐蚀性不怕酸碱No corrosive涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀附着力高施工方便High adhesion涂料附着力好，不容易产生起皮和脱落现象，涂料通过喷涂、刷涂、浸涂等方法涂刷在物体表面，涂刷均匀防火涂料选择，防火涂料施工的好坏对材料的防火性能也有影响，因此，需重视防火涂料的涂装质量。不同的防火涂料的涂装方法稍有差别，但其基本施工要点是相同的。钢结构防火涂料优势易维护：钢结构防火涂料在使用过程中容易维护，只需要简单的清洁和保养即可保持其性能。