

JL1 – 2.5C拔插式连接片

产品名称	JL1 – 2.5C拔插式连接片
公司名称	中山市新鸿晟电器有限公司
价格	10.00/PCS
规格参数	型号:JL1-2.5C (间距35mm) 种类:保护压板 (屏面连接片) 形状:插片式
公司地址	中山市坦洲镇界狮南路6号中澳新城御湖居2期12 2号商铺
联系电话	86 0760 86789023 13570684920

产品详情

JL1 – 2.5C连接片使用说明书

JL1 – 2.5C连接片采用插头插座结构连接，插座内设置高弹性材料制成的管簧，与插座接触良好，安全可靠。

该连接片与以往螺丝结构连接片比较，有以下优点：1.安装简单方便，机柜上开 $14.5+0.2 \times 35.3+0.2$ 孔，连接片往孔内一按即可。机柜面板厚度在1.5 – 3mm范围内可安装。

2.接通、断开极为方便，断开时插头通过弹簧可以停留在面板上，既可看到明显断开，又不会丢失。

3.接通时导电元件完全封闭在绝缘件内，非常安全。

4.连接片插头上可以标记，只要把插头上透明罩盖推出，取下带不干胶的标记纸打字或书写均可（标记书写尺寸为 $17 \times 35\text{mm}$ ）。机柜面板上无需要安装标记牌。

本产品的型号为JL1-2.5C（间距35mm），种类是保护压板（屏面连接片），形状是插片式，最大电压为60（V），最大电流是24（A）