

海事卫星TT-700

产品名称	海事卫星TT-700
公司名称	北京中业宇通科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:海事卫星 型号:TT-700
公司地址	北京市海淀区北三环西路甲30号双天大厦5层
联系电话	010-52852314 18301191860

产品详情

公司引进的bgan探险家tt700设备将是一款出色的性能与全方位的功能性结合为一种极其灵活、耐用的设计。它使用多个语音和数据接口，包括无线局域网(wlan)连通性，可接入到bgan网络中的最高带宽。此终端具有可拆卸的耐用型天线，可在室内或室外使用。它非常适合于现场视频应用或者小组在临时办公室环境中共用，而无论气候条件如何。

结实耐用、电话和传真业务的宽带终端。适用多用户的终端，立足于随时随地在恶劣条件下提供高速率通信解决方案。

典型应用：

- 远端接入——高速接入您的公司网络，实现对公司及客户信息的存取。
- 因特网——接入速度高达492kbps。独享ip384kbps
- 电子邮件——通过因特网或电子邮件应用程序发送和接收电子邮件。
- 电话——在接入数据应用的同时通过外设手持机打电话。
- 流媒体服务——按需选择速率高达256kbps的质量有保证的服务，如视频、音频。
- 文件发送——发送和接收大型文件。
- 存储和转发——保存和发送文件，如视频。

主要优点

语音和宽带数据服务同时进行——
即在进行数据应用的同时可以通过蓝牙手持机或标准的桌面电话机打电话。它支持要求速率高达256kbps

的流媒体ip服务和速度达64kbps的isdn服务。

灵活性高——设计为两个单独的单元，以便您在室内工作时可将天线置于室外。多用户支持使整个小组可共用一个单元，实现即时宽带局域网(lan)。支持电路交换和经由usb、两个以太网端口、蓝牙、两个isdn端口和无线局域网(wlan)接口的ip分组数据。

耐用性好——可拆卸的天线专门设计用于在苛刻的环境条件下运作。

非常便携——允许您在站点间快速移动，并在几分钟之内重新建立连接。

全球覆盖——可在bgan覆盖区的任意位置提供服务。

易于使用——bgan服务可通过膝上电脑中的bgan launchpad，或通过终端的内置web界面或内置显示屏和键盘进行访问和管理。

十分安全——通过用户选定的虚拟个人网(vpn)应用可实现无缝连接。

技术指标：符合或超过目前及预计inmarsat运营bgan业务的相关指标。

系统接入服务：由inmarsat运营商直接入网

项目		
物理特征	重量	3.2 公斤
	尺寸	长度：297 毫米x宽度：399 毫米x厚度：51 毫米
	接口	天线 usb 2 个以太网 蓝牙，1 级（支持，串行端口；拨号入网；局域网接入；无绳电 无线局域网接入点（802.11a/b/g；加密(wep/wpa/wpa2)；dhcp） 2 个64kbps 的isdn（3.1khz 音频；rdi & udi 2 个rj-11 2 个数字i/o 主机天线可分离

用户接入	由与3g 兼容的sim 卡激活		
用户界面	pc	bgan launchpad ; t&t web 界面	
	终端上	音频与lcd 指示帮助 ; led 指示器	
电源	电源	交流(ac) 或直流(dc)、经由外部适配器的交流	
	外部电源	100 – 240 v 交流(47-63hz)	
	电池寿命	发送时间 : 1.5 小时 (速率为492kbps) 待机时间 : 36 小时	
	电池类型	锂离子电池。可充电 , 可配备太阳能充电器	
	输入电压	10-32 v 直流	
	天线指标	最大辐射功率(eirp) +20dbw ± 1db	
环境条件	工作环境温度	由外部直流电源供电 -25 ° c 至+55 ° c 仅由电池供电 0 ° c 至+55 ° c 充电温度 0 ° c 至+45 ° c 工作湿度 相对湿度 : 95% 无冷凝 (温度为+40 ° c 时)	
	水及灰尘 (入口保护)	ip 52 — 终端 ip 66 — 天线	
数据指标	ip 数据 :	标准ip数据	随机分配的数据业务 发送 : 最高达 492k (使用共享数据信道) 接收 : 最高达 492 (使用共享数据信道)
		流媒体ip	保证速率的数据业务 发送 : 32, 64, 128、 256、 384kbps 接收 : 32, 64, 128、 256

	isdn 数据业务	udi/rdi (64kbps)
	短信息业务	sms 160 字节
语音指标	语音：4kbps 3.1khz 音频	
	增值业务：语音信箱；呼叫转移；呼叫中止；呼叫等待；呼叫保持	
可用操作系统	windows: 2000, xp mac: os 10.1 及以上版本 linux: redhat 9 含海事卫星系统 专业通信软件保证系统的稳定性及节省数据流量。	
标配	电缆：以太网线 (2米)，usb线 (1.8米) 交流/直流电源适配器：100/240 伏 (交流) 交流电源插头：2 孔英式插头 天线电缆：41.5 厘米，10米	
可选配件	语音手柄：蓝牙手柄，2米电缆充电和充电底座 汽车充电：点烟器外接充电电线 太阳能面板：现货供应 安装固定杆工具包：用于外接天线 备用电池：标准锂离子电池 选配件 设备包 帆布包 其它 天线电缆：10米 (3毫米)，30米 (5毫米)，60米 (10毫米)-软性电缆；100米 (10毫米) 连接	

