

高效管式除油机厂家批发价格

产品名称	高效管式除油机厂家批发价格
公司名称	烟台江海过滤设备有限公司
价格	3050.00/台
规格参数	品牌:江海过滤 型号:JHCYG
公司地址	山东省烟台市牟平区武宁街道办事处北岭工业园
联系电话	05354311758 13665357258

产品详情

目前，市场上有两种除油设备，也叫油水分离设备应用于机械水处理行业，就是管式除油机和带式除油机两种，那么这两张除油机区别在哪里，应用场合又有那些区别和相同点，两种设备各自特点在哪里？让我们分别来解释下。首先说下为什么要选用除油设备：由于有的比重轻于水，对于一般的混合液来说，油会自然的浮在液体表面，运用管式除油机就能轻松的油污除去。因为管式除油机的管子可以浮在液体的表面，并且可以引起轻微的震动使浮油可以迅速的沾附在除油管上。冷却液中若经常混入润滑油而长期，其使用寿命和工作效率大大降低，从而影响生产线的正常高效工作。同时，若工业乳化液被封闭的油层覆盖，易滋生厌氧菌，可能造成乳化液失效。对于洗涤剂和脱脂液来说，长期混入油污也会影响其效率。故而，定期长期持续除去工业混合液中的油污，既能保证工业制剂的使用效率，又将使用寿命延长到原来的很多倍。从而为用户降低处理成本，又节约了生产设备维护和运作成本。管式除油机：管式除油机是利用封闭粘油管在水表面做循环运动，利用橡胶管表面沾到油后，驱动电机带动油管运动，然后刮油板将浮油去除。主要是专为水池宽度在400到3m之间的水池的油污清理设计的管式除油机，水池的长度可大于10 m。

管式除油机先进小巧的设计，帮助管式除油机高效清除整个水池表面的浮油。

管式除油机的收油管在水池表面形成一个密闭的环形，以一定方向循环浮动；通过这种方式，油污被粘到收油管表面，收油管通过除油机的驱动轮进入除油机主机；随着驱动轮的运转，陶瓷刮片将收油管上的油污刮除干净，油污进入收油容器。

jh管式除油机的上升高度（除油机距水池表面的最大距离）可达到1.5m。

除油机结构坚固耐用，能长时间持续的工作；同时除油机的各个部件均为高度耐磨的陶瓷材料和高硬度的钢材制成，在机器运行过程中能排除污水中的砂石、碎片及固体颗粒影响，保持持续高效的工作状态。除了驱动轮外，整个jh主机均为高度耐磨且抗腐蚀性的不锈钢材料制成。根据油层的厚度和粘度的差异，jh管式除油机的收油能力可达到230l/h管式除油机还有各种配套的安装配件，用户可根据需要，将2h除油机安装于各类现场。管式除油机特别的设计有如下优势：

用户选择这款产品，能延长乳化液和脱脂剂的使用年限，故而能快速收回成本。

采用坚固、防腐蚀的材料，将系统的维护成本降至最低。

安装便捷，基本上能应用于所有的预装配系统的生产设备。

管式除油机能灵活的适应液位的变化，正常高效工作。

收油管在水池表面来回浮动，粘油而不沾水，实现大面积的清除油污。

预制的支架系统，安装灵活方便。带式除油机：产品说明：

对含油废水表层浮油的去除，已成为工业废水治理中的普遍存在的问题。本公司生产的带式油水分离器运转平稳，功率损耗小，适用浮油液面较高，液面波动幅度较大的工作环境。附油带的宽度，提油高度可任意组合，用户可按油箱的具体的尺寸、浮油量来选择机型。产品特点：

- 1、经特种材料加工的吸油带，具有亲油疏水的特性，吸油率高，吸油快，不单表层吸油，深层也能吸油。吸油量比钢带、胶带高几十至上百倍。
- 2、浮油的收取未经高速机械的推进搅拌，不易产生“乳化”，不会给深度净化带来困难。
- 3、该机装设了二次油水分离系统，回收的油含水率极低，可直接使用或精炼后回用。
- 4、该机是体积小、投资少的新型设备，它既有回收节能，又有除油防污的双重作用。适用范围：除油机适用于各种含机油、柴油、润滑油和食用油等的工业废水隔油池上；特别适用于机械加工、轧钢、轧铜、轧铝、化肥、玻璃、、油库、铁路和食油加工等部门。对于重油、粘油当加设升温设施后同样具有特殊功效