

阻燃V0 PA66 Amilan CM3004G-15 NA 加纤15% 通讯设备 家电应用

产品名称	阻燃V0 PA66 Amilan CM3004G-15 NA 加纤15% 通讯设备 家电应用
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

阻燃V0 PA66 Amilan CM3004G-15 NA 加纤15% 通讯设备 家电应用

CM3004G-15

聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66

日本东丽

填充物:注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

无水|1.3%水0.5|-

物理性能额定值单位测试方法

无水|1.3%水1.47|-

机械性能测定值单位测试方法

无水|1.3%水5|5

挠曲强度 (23)

无水|1.3%水1880|1400

挠曲模量 (23)

无水|1.3%水57100|35000

抗拉断裂强度 (23)

无水|1.3%水1240|950

IZOD冲击强度 (23 .无缺口1/8)

无水|1.3%水40|48

电性能测定值单位测试方法

无水|1.3%水8 × 10|8 × 10

介电常数 (10Hz)

无水|1.3%4|-

损耗因数 (10Hz)

无水|1.3%水0.003-0.01|-

抗电弧性 (1/8")

无水|1.3%水70|-

介电强度 (1/8")

无水|1.3%水31|26

IEC导电径迹指数

无水|1.3%水210|-

热性能测定值单位测试方法

无水|1.3%水244|-

熔点 无水|1.3%水265|-

线性热膨胀系数 无水|1.3%水5|-

UL-94抗燃级 无水|1.3%水V-0|-

冲击性能 额定值单位测试方法 无水|1.3%水15|-

阻燃V0 PA66 Amilan CM3004G-15 NA 加纤15% 通讯设备 家电应用