

2014新型水泥免烧砖机

产品名称	2014新型水泥免烧砖机
公司名称	天津市蓟县润丰液压机械厂
价格	130000.00/套
规格参数	品牌:建丰砖机 型号:JF_QT5-20A
公司地址	天津市蓟县礼明庄镇韩家寺村(原建丰公司内)
联系电话	022-29895678 1522205558618502223181

产品详情

(一) 具体配置：全套13万

序号	部件名称	功率	备注
1	主机、布料机、泵站操作台	22kw	
2	9米输送机	2.2kw	
3	400双轴卧式搅拌机	11kw	
4	出砖送板机		

(二) 技术参数：

序号	项目	参数
1	激震力	68kn
2	震动频率	6500次/分
3	震幅	15mm
4	噪音	95db
5	震动时间	6秒/次
6	外形尺寸	3000*2300*2900 (mm)
7	装机容量	26.4kw
8	整机重量	8吨

9	最大压力	10吨
10	托板尺寸	1100*570*20 (mm)
11	操作人数	10人
12	用地面积	4000m ²

(三) 适用砖型和产量：

制品规格 (长*宽*高) mm	成型块数	生产周期	每小时产量
标砖 240*115*53 (mm)	32块	20秒/次	5760块
空心砖 390*190*190 (mm)	5块	20秒/次	900块
多孔砖 240*115*90 (mm)	16块	20秒/次	2880块
面包砖 100*200*60 (mm)	18块	20秒/次	3240块

(四) 设备介绍：

jf-qt5-20 a型设备是通过多年精心研制，不断改进打造而成，该型号设备在质量和稳定性上可以说是甄于完美。该机型主要特点是：操作简单，更换模具可以生产不同型号尺寸的标准砖、空心砌块、路面砖等，真正实现了一机多用。在保证设备稳定性的前提下，通过不断改进，设备的震动力及震动频率增大，配合独到的液压及辅助系统，使用该设备生产出来的制品密实度及强度大幅度提高，弥补了目前市场上存在的免烧砖压力不够，人们对免烧砖质量存在质疑的缺点。

通过不断改进使设备从搅拌到出砖真正实现了流水线式作业，大大节省人工，由于生产出的制品的密实度高，所以利用该设备生产出来的标准砖当时就可以码垛，大大节省人力，并解决了建厂初期先要投入大笔资金购买大量托板的问题，因为咱厂的设备生产标准砖只需要托板20块左右。由于设备价格低廉，操作简单，便于维护，使得一些资金不太充裕，没有建厂常识的小型个体经营者实现了建厂梦。投入小比资金带来更大的经济效益。

（五）设备特点：

- 1.任意更换模具实现一机多样化。
- 2.往复拨叉式强制快速布料均匀。
- 3.激震与液压结合，保证产品均匀的密实度。
- 4.强制式模具同步结构，确保制品厚度一致，脱膜平稳，成品率高。
- 5.实现送板、出板、骨料、震动、压制自动化。

操作简单，更换模具可以生产不同型号尺寸的标准砖、空心砌块、真正实现了一机多用。通过不断改进使设备从搅拌到出砖真正实现了流水线式作业，大大节省人工，由于生产出的制品的密实度高，所以利用该设备生产出来的标准砖当时就可以码垛，大大节省人力，并解决了建厂初期先要投入大笔资金购买大量托板的问题，因为咱们的设备生产标准砖

只需要托板20

块左右。由于设备价格低廉，操作简单，便于维护，使得一些资金不太充裕，没有建厂常识的小型个体经营者实现了建厂梦。投入小比资金带来更大的经济效益。