

# 手动刀型闸阀DN100 1.6MPa

产品名称	手动刀型闸阀DN100 1.6MPa
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	350.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-16C 性能:耐磨 口径:DN150、DN200
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H、X-16C DN150、DN200 耐磨 手动刀型闸阀DN100 1.6MPa适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。刀型闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸DN 50~DN800，可在工作压力0.6MPa~1.6MPa，使用温度 100 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

作用：主要用于排空、卸放管路中的介质。

适用介质：粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。

应用：主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣，亦可用于污水处理。特点：本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点  
手动刀型闸阀DN100 1.6MPa主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.6	2.4	1.6	150	

手动刀型闸阀DN100 1.6MPa主要零部件材质

体、盖闸阀阀杆密封面				
------------	--	--	--	--

手动刀型闸阀 手动刀型闸阀 DN100 1.6MPa 主要连接尺寸 碳钢、不锈钢  
不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢

65

80

100

125

150

200

260		
350		
400		
450		
500		
600		
700		

1.6

900

1000

1200

50

65

80

100

125		
200		
250		
300		
350		
400		
450		

600		
700		