

# PZ73TC-10C DN100 手动陶瓷刀闸阀

产品名称	PZ73TC-10C DN100 手动陶瓷刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	口径:DN150、DN125、DN200 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73TC-10C DN100 手动陶瓷刀闸阀DN150、DN125、DN200产品优点:

- 1.密封面采用增韧结构陶瓷，有\*的耐磨损、耐腐蚀性能.
- 2.刀闸阀是由狭窄的阀体和滑动闸板构成.
- 3.闸板有锋利的刀口,能够将流体介质中的固体颗粒排开或切割.
- 4.闸板表面抛光处理加强了闸板穿透力，有效保护了填料和阀座的使用寿命。
- 5.阀体底部配置了闸板压紧装置,能够安全地将闸板支撑压紧在阀座上,确保关闭紧密有效.
- 6.产品广泛用于煤灰、炉渣、水泥浆、电力、化工、钢铁、采矿等行业.

PZ73TC-10C DN100 手动陶瓷刀闸阀的闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温、密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料，其化学稳定性及硬度\*。因此，本阀具有\*的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能，且隔热性好、热膨胀小。

PZ73TC-10C DN100 手动陶瓷刀闸阀主要零部件材料：

序号	名称	材料	序号	名称
1	阀座	结构陶瓷	7	连接架
2	阀体	WCB	8	支架
3	阀板	不锈钢+结构陶瓷	9	螺母
4	填料	柔性石墨	10	连接盘
5	填料压盖	WCB	11	电液动装置
6	锁轴	2Cr13	12	

应用规范：

设计与制造  
连接端尺寸

检验与试验  
材料  
标志  
供货

结构长度  
法兰尺寸

碳钢

JB/T 8691  
GB/T 15188.2  
GB/T 9113.1  
GB/T JB/T8691  
Gb/T 12229  
Gb/T 12220  
Gb/T 12252

PZ73TC-10C DN100 手动陶瓷刀闸阀主要外形和连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1	D2	H
50	1.0	43	165	125	99	285
65		46	185	145	118	300
80		46	200	160	132	315
100		52	220	180	156	365
125		56	250	210	184	400
150		56	285	240	211	475
200		60	340	295	266	540
250		68	395	350	319	630
300		78	445	400	370	780
350		90	505	460	429	885
400		90	565	515	480	990
450		90	615	565	530	1100
500		114	670	620	582	1200