

岳通矿用 风门闭锁装置QK-Z (SL) 气动闭锁装置 空气闭锁器

产品名称	岳通矿用 风门闭锁装置QK-Z (SL) 气动闭锁装置 空气闭锁器
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	980.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:不锈钢 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

风门闭锁装置QK-Z (SL) 气动闭锁装置 空气闭锁器1、驱动方式：气缸推杆直接驱动门扇，风压范围0.2-0.8Mpa之间。2、闭锁方式：机械闭锁和气路闭锁。闭锁机构用于闭锁前后风门的开启，正常情况下只允许一个风门打开，应急灾变情况下可通过就地或远程解锁，允许通过就地控制前后风门的同时打开。

装置技术参数：1、低启动气压：0.2Mpa、2、环境温度：-5 ~ 40（略）：95%、4、气压：80KPa ~ 110KPa、5、风压：0~0.8MPa、6、风门间距150m，远程（略）。3、技术要求：1、供方提供的设备包括气动（略）开关控制、风门闭锁内置，全部气动自动控制。无需用电。3、供方提供（略），连锁装置为气动内置连锁。

气动闭锁由2件闭锁气缸、2件机械阀和输气管

构成，一件机械阀和一件闭锁气缸互为一套。闭锁安装时，风门门框与门扇之间设有密封沿；门轴分别置于门扇开启方向的一侧。闭锁气缸一个固定在A道门门扇上，机械阀一个固定在B道风门的门框竖梁上与门扇相连，两者之间用输气管连接。另一套气动闭锁与之相反固定气缸和机械阀。

