

SO带颈平焊法兰生产厂家用途

产品名称	SO带颈平焊法兰生产厂家用途
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 我厂产品主要还有：带颈平焊法兰、带颈对焊法兰、板式平焊法兰、平板法兰平焊环松套法兰、对焊环松套法兰、整体法兰、锻打法兰、承插焊法兰、法兰盖、碳钢螺纹法兰等，欢迎来电垂询，期待与您合作。

据报道：新标所说的是HG，而老标说的是JB2系列。这是一个法兰的标准，就是说新标的比老标的法兰的外径大了5 - 15MM，但不影响其使用的。压力大的产品如160KG的标准管法兰，所有的连接的尺寸，结构尺寸以及的钢管的外径的尺寸与DIN和TOCT的标准不一样儿。这一点一定请使用单位引起注意。新化工标准的连接尺寸，和ISO、TOCT、BS4504、GB9112 - 9128在PN0.25MPA到4.0MPA方面，是完全一样的，和别的法兰，如GB4216《灰铸铁管法兰》、GB12380-12383《球墨铸铁管法兰》、DIN法兰的连接尺寸是完全一样的。

新标法兰：在公称压力不超过2.5MPa的钢管中进行连接，我们可以将平焊法兰的密封面设计成光滑式，榫槽式以及凹凸式三种类型。应用量大的就是光滑式平焊法兰，大部分应用在介质条件比较暖和的环境下，像一些低压非净化压缩空气中或者是低压循环水当中都是使用的平滑是平焊法兰，这种法兰的突出优点就是价格比较便宜。而对焊法兰比较适合的就是温度或者压力增幅比较大的或者是高压、高温以及低温的管道中应用。对焊法兰一般不容易变形，有良好的密封性，应用比较广泛。碳钢法兰是一种有效的密封管件，它需要把50%的螺栓负荷用于挤压垫片，而用于保持压力的负荷只剩50%。关于碳钢法兰的这个问题一直是人们比较关注的话题，它关系到公司和企业的生产成本或者经济效益等问题，所以关于碳钢法兰的密封原理在不断的改进和完善。碳钢法兰的密封原理：螺栓的两个密封面相互挤压法兰垫片并形成密封，但这同时也导致密封的破坏。为了保持密封，就得维持巨大的螺栓作用力，为此，螺栓就要做得更大。而更大的螺栓就要匹配更大的螺母，这就意味着需要直径更大的螺栓为上紧螺母创造条件。然而螺栓的直径越大，适用的法兰就会变得弯曲，办法就是增大法兰部分的壁厚。整个装置将需要极大的尺寸和重量，这在近海环境下便成了一个特殊问题，因为在这种情况下重量始终是人们必须引起关注的主要问题。新标法兰的应用领域新标法兰是法兰中的一种，在机械行业中普遍使用和推广，得到用户的好评和青睐。新标法兰的用途广泛，使用范围根据不同的特点进行确定，多用于介质条件比较缓和的情况下，如低压非净化压缩空气、低压循环水，它的优点是价格比较便宜。新标法兰适用于公称压力不超过2.5MPa的钢管道连接，新标法兰的密封面可以制成光滑式、凹凸式和榫槽式三种。光滑式新标法兰的应用量大，其他两种方式的
新标法兰在使用中也是比较普遍的

河北禹拓管件有限公司始建于2000年，是集生产加工与科技自主研发于一体的实体类生产经营厂家，我公司主导产品有弯头、法兰、三通四通、异径管、弯管、管帽、防水套管、人孔、金属软管等，采用碳钢、合金钢、不锈钢等材质原厂管材，产品生产执行ASTM、DIN、DLT、HG、JB、JIS、MSS、SH、SY、ROCT等生产标准，非标产品亦可定制生产。公司生产主要产品：钢制管件、耐磨管件、防腐管件。其中钢制管件包括：弯头、弯管、三通、异径管、法兰、封头、管帽、等高、中低压三大系列，产品材质分别有碳钢、不锈钢、合金钢及用户特殊要求的其他金属材料，管件产品共有上千种规格、型号。

我公司拥有四条弯头生产线，两条三通、异径管生产线，冷成型、热挤压、机加工、锻打、锻压、热处理等工艺先进，年产碳钢、合金钢、不锈钢，各种规格的弯头、异径管、三通、管帽、法兰、大弯、承插等系列高、中、低压工业用管件超过1万吨。