

# 耐磨陶瓷阀门PZ73TC-10C DN400

产品名称	耐磨陶瓷阀门PZ73TC-10C DN400
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3400.00/件
规格参数	型号:PZ73H、Y-10C 口径:DN200、DN350 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

手动刀型耐磨陶瓷阀门PZ73TC-10C DN400 产品概述：耐磨陶瓷刀型闸阀适用于高硬度的颗粒例如(灰渣水)等介质，或有软颗粒但又有腐蚀性的介质的管道上作启闭之用。公称压力1.0MPa。适应温 200。密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料，其化学稳定性及硬度极高。因此，本阀具有极高的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能，且隔热性好、热膨胀小。本阀料口全流通无阻挡物，耐磨性能强，密封性能好，启动负荷小卡灰及结灰现象少。

耐磨陶瓷阀门PZ73TC-10C DN400产品特点：

A 密封面：陶瓷密封或超硬表面合金材料二种。

B 陶瓷刀闸阀适用于煤渣，灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，耐磨损，耐冲刷。

C 密封性能优越，并可进行密封面修复。

D 进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。

E 阀体腔体结构\*\*\*避免了卡阻、积灰的问题。

F 驱动方式：手动、气动和电动等。

耐磨陶瓷阀门PZ73TC-10C DN400主要性能规范

公称压力 ( MPa)壳体试验 ( MPa)密封试验 ( MPa)工作温度适用介质

--	--	--	--	--

耐磨陶瓷阀门PZ73TC-10C DN400主要零部件材质体、盖衬阀阀杆密封面  
不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢 不锈钢

耐磨陶瓷阀门PZ73TC-10C DN400主要外形及连接尺寸(mm)MPaDNLD1D2HN-MD0W(Kg)

65

80

100

125

150

260		
300		
350		
400		
450		
500		
600		

700