

广西铝合金量油孔生产厂家

产品名称	广西铝合金量油孔生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司量油孔，是用来测量罐内油面高低和调取油样的专门附件。每个油罐顶上设置一个，大都设在罐梯平台附近。测量孔的直径为150毫米，设有能密闭的孔盖和松紧螺栓，为了防止关闭时孔盖与铁器撞击产生火花，在孔盖的密封槽内嵌有耐油胶垫或软金属（铜或铝）。由于测量用的钢卷尺接触出口容易摩擦产生火花，因此在孔管内侧镶有铜（或）套，或者在固定的测量点外装设不会产生火花的有色金属导向槽（投尺槽）。

环保型量油孔采用碳钢或不锈钢钢板焊接而成，安装于石化储罐顶部，用以测量罐内物料的标高、温度以及取样等作用。而化工物料均带有不同程度的有害气味，测量时不能排放到大气中。为了能完成测量程序，确保环境不受影响和操作工人操作安全，环保型量油孔就能起到这方面的作用。二、环保型量油孔操作方法：环保型量油孔安装在储罐顶上，平时均能密封，需要测量化工品时，先旋开、拔出测量口密封件，将窄口式测量组件放在上盖中间拧紧，再按下中间密封操作手柄，就能打开筒体密封件，此时将测量尺从上方窄口缝中伸入，即可测量液位的标高。操作完成后先拉回手柄，取出测量组件，再放入密封件拧紧。如对油品进行测量、取样时，拉下中间操作手柄，打开上盖即可。三、环保型量油孔结构特点：GLY-F环保型量油孔具有产品结构紧凑，操作安全方便，采用双密封装置，具有防毒功能，既适用于化工罐，又适用于油品罐，适用面广等特点。四、环保型量油孔外形连接尺寸：规格DN安装尺寸（毫米）为了保证量油时每次都沿同一位置下尺，减少测量误差，在量油孔内壁的一侧装有铝制或铜质的导向槽。正对量油孔下方的油罐底板不应有焊缝，必要时可在该处焊接一块计量基准板，以减少各次测量的相对误差。量油孔分脚踏式与旋转式量油孔，安装于顶部，用于测量罐内油品的标高和温度及取样等，因化工物料均带有不同程度的**气味，测量时不能排放到大气中。为了能完成测量程序，确保环境不受影响和操作工人操作安全，环保型量油孔就能起到这方面的作用。