

PZ73F-10C法兰式手动刀闸阀

产品名称	PZ73F-10C法兰式手动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 性能:耐磨 口径:DN150、DN200
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73F-10C法兰式手动刀闸阀产品型号：PZ73F-10C

公称通径范围：DN50-DN800

公称压力范围：1.0MPa-1.6MPa

材质：铸钢、不锈钢、

闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L

连接形式：对夹式

阀座密封圈：四氟

填料密封：石墨盘根，四氟盘根

适用介质：污水、粉体颗粒、纸浆、矿浆、糖厂

PZ73F-10C法兰式手动刀闸阀广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。手动刀型闸阀产品使用中刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。

主要性能规范：

公称压力 (MPa)
1.01.6

壳体试验 (MPa)
1.52.4

密封试验 (MPa)
1.11.8

工作温度
1000

PZ73F-10C法兰式手动刀闸阀主要零部件材质：

体、盖
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸阀
碳钢、不锈钢

阀杆
不锈钢

PZ73F-10C法兰式手动刀闸阀主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
500	114	568	600	1800	16-M20	500	114		
600	114	670	705	2300	20-M22	600	114		
700	127	775	810	2500	24-M22	700	127		
800	127	880	920	2800	24-M27	800	127		

