

# 手动耐磨浆液阀、对夹式浆液阀

产品名称	手动耐磨浆液阀、对夹式浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/件
规格参数	型号:PZ73H、Y-10C 口径:DN200、DN100、DN125 连接形式:法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H、Y-10C DN200、DN100、DN125手动耐磨浆液阀、对夹式浆液阀产品特点:

1、结构紧凑，设计合理，阀门钢性好，通道流畅，流阻系数小 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长 3、采用柔和石墨填料，密封可靠，操作轻便灵活 4、驱动方式为手动型式

手动耐磨浆液阀、对夹式浆液阀引用标准:

设计制造：JB/T8691-98 结构长度：GB/T15188.2-94 法兰连接尺寸：GB/T9113-2000 阀门检查和试验：GB/T13927-92

手动耐磨浆液阀、对夹式浆液阀性能材料:

型号	Z73X-2.5	Z73X-6	Z73X-10
工作压力 (MPa)	0.25	0.6	1.0
适用介质	煤浆、糖浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等		
适用温度 ( )	120		
材料	阀体 闸板	灰铸铁、铸钢、不锈钢 铬镍钛	
	阀体密封圈 阀杆	不锈钢 合成橡胶或聚四氟乙烯 铬	

支架  
填料

不锈钢  
碳素钢  
聚四氟乙烯

手动耐磨浆液阀、对夹式浆液阀主要连接尺寸:

公称通径DN	L		D	D1	D0	H
	PN6	PN10				
50	48	48	125	100	180	295
65	48	48	145	120	180	305
80	50	50	160	135	220	330
100	50	50	180	155	220	380
125	50	50	210	185	240	415
150	60	60	240	210	280	490
200	60	60	295	265	280	550
250	70	70	350	320	360	690
300	80	80	400	368	400	790
350	80	90	460	428	400	890