

# 波状挡边输送带、斗提机提升带、大倾角橡胶输送带

产品名称	波状挡边输送带、斗提机提升带、大倾角橡胶输送带
公司名称	青岛双虎橡塑制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双虎 产地:青岛
公司地址	青岛即墨市大信镇韩家韩洼村
联系电话	86-532-2530380 13963943860

## 产品详情

波状挡边输送带、斗提机提升带、大倾角橡胶输送带

用于混凝土搅拌站、用于港口码头的大型装卸挡边皮带

波状挡边输送带被广泛应用于港口、冶金、矿山、电力、煤炭、铸造、建材、粮食、化肥等领域物料输送。能使各种散装物料以0-90度作任意倾角连续输送，具有输送倾角大、使用范围广、占地面积小、无转运点、减少土建投资，

维护费用低、输送量大等特点，解决了普通输送带或花纹输送带所不能达到的输送角度。波状挡边输送带可根据使用环境要求设计成一套完整的输送系统，避免了间断输送和复杂输送的提升系统。

波状挡边输送带可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料，从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等。物料粒度不限，可从很小的粒度400mm的大粒度，输送量可从|立方米/小时到6000立方米小时。

波状挡边输送带、斗提机提升带、大倾角橡胶输送带

基带的特性

波状挡边输送带基带要求具有一定的抗拉强度和耐磨性。其中对留有空边的波状挡边输送带，为了适应角度该向的要求，胶带的纵向要有柔软性，横向则要求一定的刚性。公司生产的波状挡边输送带采用特殊结构的横向刚性基带，解决了大规格输送带在回程过程塌带现象。

基带的构造

基带是由上覆盖胶、下覆盖胶、带芯和横向刚性层四部分组成。上覆盖胶厚度一般为3-6mm;下覆盖胶厚度一般为1.5-4.5mm，带芯材料承受拉力，其材料可以是棉帆布(cc)、尼龙帆布(NN)、聚酯帆布(EP)或钢丝绳芯(ST)。为了增加基带的横行刚性，在芯体上、下加入特殊加强层，称横向刚性层。基带的宽度规格

, 与普通胶带相同, 符合GB7984-2001的标准规定。