

# 霍尼韦尔XCD型固定式可燃有毒气体探测器

产品名称	霍尼韦尔XCD型固定式可燃有毒气体探测器
公司名称	北京中创汇安科贸有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:XCD
公司地址	北京中创汇安科贸有限公司
联系电话	010-57133433 13366824455

## 产品详情

### 霍尼韦尔xcd型固定式可燃有毒气体探测器

sensepoint xcd气体报警器是一种固定安装于存在易燃、易爆或有毒气体场所，用来检测空气中可燃性气体、毒气及氧气浓度的仪器。

xcd(意为exceed超越)气体报警器将气体检测技术的所有优点集于一身，是已被广泛应用的固定式气体探测器的更新换代产品，其性价比远超现有任何同类产品。

霍尼韦尔xcd型固定式可燃有毒气体探测器 sensepoint xcd的传感器等核心部件采用多项专利技术以及非色散红外(ndir)技术的运用，使检测更精确、长期稳定性更好。xcd同一外壳适用催化燃烧、电化学和ndir多种传感器，使其可测气体种类更多、范围更广。因此xcd广泛适用于石油、化工、冶金、制造业等通用工业领域，而且在一些环境恶劣的环境同样表现卓越。

霍尼韦尔xcd型固定式可燃有毒气体探测器带有自动状态提醒功能，特别是三色背光的运用，可远距离清晰显示其工作状态：

当无报警且工作正常时, 背光为绿色

当有故障发生时, 背光为黄色

当有报警产生时, 背光为红色

通用变送器平台：

相同变送器适用于新研制和现有的传感器

本地或远程传感器连接方式

应用催化燃烧、电化学以及红外技术

智能传感器用于识别气体种类量程等

显示清晰

三色背光液晶显示 何同类产品。

远距离即时清晰状态指示

在差的环境下可清晰辨别工作状态

多种信号输出:

4-20ma工业标准电流信号 3个可编程继电器 modbus数字信号

surece11tm和reflextm专利技术

性能优异的传感技术 测量精确可靠 确保长时间运行

测定氧气和毒气传感元件的工作状况

红外传感技术

低成本ir解决方案 长寿命 抗中毒 无需氧气参与

非侵入式操作

维护流程简单 无需打开变送器 加快维修计划 加强操

作者的信心

外壳材质

铝合金 316不锈钢

易于安装

简单插入式传感器 集成墙面安装 独立的垂直或水平管道

安装套件

本地继电器允许就地报警 3线制源型或漏型工业标准信号

全球化认证

iec , atex ul , csa ktl

gb-ex , gb-pa , cccf

自动状态提醒功能，特别是三色背光的运用，可远距离清晰显示其工作状态：

当无报警且工作正常时，背光为绿色

当有故障发生时，背光为橙色

当有报警产生时，背光为红色

## 应用领域

石油化工 石油精炼 化工厂

海上石油勘探与生产 电厂 化肥厂

天然气配送 钢铁厂 水处理厂

油气储运 实验室 化学品储藏

食品/饮料 制冷 汽车制造

订货选择：

型号 气体量程 气体名称 默认量程 可选标定气体量程(s)

xcd-x 0 ~ 25% vol 氧气 25% vol 20.9%vol(固定)

xcd-h 0 ~ 100ppm 硫化氢 50ppm 30 ~ 70%量程

xcd-m 0 ~ 1000ppm 一氧化碳 500ppm 30-70%量程(默认50%)

xcd-h2 0 ~ 1000ppm 氢气 1000ppm

xcd-w 0 ~ 100% lel 可燃气体 (催化燃烧) 100% lel

xcd-irw2 0 ~ 100% lel 可燃气体 (红外) 100% lel

外形尺寸

201mm × 164mm × 99mm

重量

~1.4kg

霍尼韦尔xcd型固定式可燃有毒气体探测器

防爆认证

gb exd iic t4

international iecex ex ii 2g eexd iic t4

atexex ii 2g eexd iic t4

ul & csa/culclass i, div1&2 groups a,b,c

ul & csa/culclass ii, div1&2 groups e,f,g

ktl (korea)exd iic t4

防护等级

ip66 热线刘经理：13366824455 腾讯：2012305948 www.bj-zcha.com