

北京河北养殖场冷库房固定式氨气泄漏探测器

产品名称	北京河北养殖场冷库房固定式氨气泄漏探测器
公司名称	北京中创汇安科贸有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:中创汇安 型号:CA217A
公司地址	北京中创汇安科贸有限公司
联系电话	010-57133433 13366824455

产品详情

氨气属于低压液化气，国家标准的爆炸极限一般为15.0%-28.0%lel预报警，极易燃烧爆炸，因此气体报警器用户就要更加谨慎。

北京河北养殖场冷库房固定式氨气泄漏探测器的设计、制造、检定遵守以下国家标准：gb16808-2008《可燃气体报警器技术要求及实验方法》和gb15322-2003《可燃气体报警器技术要求及实验方法》。

北京河北养殖场冷库房固定式氨气泄漏探测器

氨气气体报警探测器主要技术指标：

检测对象：氨气

检测范围：（0-100）%lel

检测方法：自然扩散

工作方式：固定式连续工作

传感器性质：催化燃烧方式

工作电压：dc24v电源

工作电流：动态电流小于200ma

工作环境湿度：93%rh

工作环境温度：-40 ~+70

信号输出：4-20ma

允差：±5% (fs)

响应时间：90%响应不超过30秒

恢复时间：不超过90秒（无气体后回零点时间）

主要性能:

使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；

lcd液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态；

使用485通讯协议，可靠性高；

4组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240v/7a；

采用模块化结构设计，便于系统维护；

可通过计算机实现本地监控，探测器运用状态数据可存储；

实现可燃与毒性气体探测器的混合配置。

防爆等级：exdiict6 (tamb=-40 ° c to +75 ° c)；

防爆形式：隔爆型

本产品允许适用于具有防爆要求的场所。由探测器和控制器组成，探测器与控制器之间采用三芯屏蔽电缆或zrrvv三芯电缆连接。北京天津氨气固定式泄漏报警器，可燃气体泄漏报警器远销四川、云南、河北、江苏、辽宁、黑龙江、新疆、宁夏、浙江、贵州、湖北、安徽等全国24省各市。

北京中创汇安竭诚为您服务 热线刘经理：13366824455 腾讯：2012305948 www.bj-zcha.com