德谦WT-204聚氨酯流平流变助剂

产品名称	德谦WT-204聚氨酯流平流变助剂
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:德谦WT-204
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

产品详情

德谦wt-204水性流变助剂

概 述 deurheo wt-204为不含溶剂的缔合型聚氨酯流平流变助剂.可提供优异的流动、流平及涂膜性能.特别适用于高档水性涂料的制备.

性 质

组成 : 聚醚聚氨酯

外观 : 混浊液体

不挥发份 : 20-23%

溶剂 ： 水

比重 : 约1.03

粘度 : 1500-4500 cp(25°C)

应用领域

水性涂料、乳胶漆、皮革涂料、水性油墨

特性与用途

有效提供高剪粘度.触变性较小.可获得似牛顿体的流变性能.

优异的流动、流平性能.

提高涂膜耐水性、丰满度和很好的光泽.

抗辊涂飞溅、抗微生物降解,对ph值不敏感.

与大多数水性树脂及助剂有很好的相容性.

不含任何有机溶剂及烷基酚聚氧乙烯醚(apeo),可用于环保型的制备.

添加量与使用方法

需单用时,一般对全量添加0.1-3.0%.

如需与其他流变助剂搭配时,一般对全量添加0.2-1.5%.

应用时可与其它流变助剂搭配以获致所需的流变性能.

在较好的搅拌条件下,可以直接使用.

为了使其加入体系更易分散均匀,可以用水稀释后使用.

稀释方法：deurheo wt-204／水=1／1

储 存

远离热及火源.产品置于阴凉通风处,容器保持紧密.

储存环境为5°C至40°C.

气温低于5°C时,外观可能胶冻或颗粒析出,请隔水加热至澄清状态,搅拌均匀后使用.

安 全

本产品须小心操作,避免接触皮肤和眼睛.

包 装

净重：25kg

长沙市隆瑞祥精细化工有限公司主要经营：byk、德谦、埃夫卡、迪高等涂料助剂.

主要品种有：流平剂、消泡剂、润湿分散剂、防沉剂、附着力促进剂、导电增进剂等涂料助剂。

我司批发的产品，质量保证，价格合理，欢迎咨询洽谈!

联系人：龙先生 联系电话：0731-88035002

qq：83168656 手机：15673191718