

粘结剂用途 粘结剂 伟豪保温材料

产品名称	粘结剂用途 粘结剂 伟豪保温材料
公司名称	苏州市伟豪保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区北桥街道聚峰路8号
联系电话	18901548498 18901548498

产品详情

材料选择编辑各层抹灰面的作用和要求不同，每层所选用的砂浆也不一样。同时，基底材料的特性和工程部位不同，对砂浆技术性能要求不同，这也是选择砂浆种类的主要依据。水泥砂浆宜用于潮湿或强度要求较高的部位；混合砂浆多用于室内底层或中层或面层抹灰；石灰砂浆、麻刀灰、纸筋灰多用于室内中层或面层抹灰。对混凝土基面多用水泥石灰混合砂浆。对于木板条基底及面层，多用纤维材料增加其抗拉强度，以防止开裂。

经济性好如果采用适当配方的无机保温砂浆材料保温系统取代传统的室内外批抹双面施工，可以达到技术性能和经济性能的化方案。增强型可分散胶粉、无机胶凝材料、及具有保水、增强、触变、抗裂等功能的助剂预混干拌而成。对多种保温材料均具有良好的粘结力。良好的柔性、耐水性、耐候性；导热系数低、保温性能稳定、软化系数高，粘结剂品牌，耐冻融、抗老化。现场直接加水调和和使用，粘结剂，方便操作；透气性好，粘结剂用量，呼吸功能强，既有很好的防水功能，粘结剂用途，又能排解保温层的水分。综合造价较低。1温性能。也是珍珠岩保温砂浆的升级材料，由于珍珠岩保温砂浆吸水率太高等缺点逐渐的被淘汰；胶粉聚苯颗粒保温砂浆产品具有具有重量轻，强度高、隔热防水、抗雨水冲刷能力强，水中长期浸泡不散、导热系数低、干密度小、软化系数高、干缩率低、干燥快、整体性强、耐候、耐冻融等特点；复合硅酸铝保温砂浆由于粘接性能及施工质量等存有隐患，所以是国家明令的限用建材。粘结剂用途-粘结剂-伟豪保温材料(查看)由苏州市伟豪保温材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州市伟豪保温材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!