

DGLJL800型电热式硫化机选品牌找华煤

产品名称	DGLJL800型电热式硫化机选品牌找华煤
公司名称	济宁市华煤工矿机械设备有限公司
价格	58.00/件
规格参数	品牌:HM 型号:DGLJL800
公司地址	济宁市金宇路
联系电话	15854759829

产品详情

dgljl800型电热式硫化机选品牌找华煤 电热式硫化机，硫化机修补器，皮带修补器，皮带修补机，胶带硫化器，胶带硫化机，电热式硫化机，矿用硫化机，防爆硫化机，电厂用硫化器，硫化机规格，硫化机，dgljl800胶带硫化机，胶带硫化器修补器 dgljl型电热式硫化机（下称硫化机）‘体积小’重量轻’普通三相电源供电，热板温度均匀，水压系统供给（0—2.0mpa）均匀压力，配有轻型全自动电控箱，电控箱与主机的连接由一体化插件及多芯电缆完成，操作方便，工作可靠，目前广泛应用于冶金，矿山，电厂，港口，建材，化工等周围无爆炸性气体和足以腐蚀金属的有害性气体场合的帆布,尼龙,钢丝绳芯运输胶带的现场硫化胶接,亦适用于防腐,耐热等特殊性能的胶带的硫化接头。硫化机有主机（1.机架；2.夹紧机构；3.垫铁（用户自备）；4.螺杆；5.螺母；6.垫片；9.隔热板；10.上加热板；14.下加热板；15.水压板；）7.高压软管；8.试压泵；11.二次电缆；12.电控箱；13.一次电缆组成 型号 带宽 (mm) 功率 (kw) 加热板尺寸(mm) 外形尺寸(mm) (长×宽×高) 重量 (kg)

dgljl-650×830 650 10.8 820×830 1320×830×585 440

dgljl-650×1000 13 820×1000 1320×1000×585 530

dgljl-800×830 800 12.7 995×830 1450×830×585 515

dgljl-800×1000 15.4 995×1000 1450×1000×585 630

dgljl-1000×830 1000 15 1228×830 1700×830×585 635

dgljl-1000×1000 18 1228×1000 1700×1000×585 715 硫化机的维护保养时应注意以下问题：

- 1、硫化机存放环境应保持干燥、通风良好，避免因潮湿导致电器线路潮湿；
- 2、不要在雨天在室外使用硫化机，防止电控箱及加热板进水；
- 3、如果工作环境潮湿、多水，在拆卸搬运硫化机时，应在地面用物品垫高，不要让硫化机同水直接接触；
- 4、如果在使用过程中，因操作不当导致加热板进水，应首先联系厂家进行维修。如果需要进行应急抢修，可将加热板上盖板打开，先将水倒出，然后将电控箱设置为手动操作，加温到100℃，保持恒温半个小时，将线路烘干，在在手动状态下进行皮带胶接。同时应及时联系生产厂家，进行线路的整体更换。
- 5、硫化机在较长时间内不需要使用的情况下，应每隔半个月对加热板进行加热（温度设置在100℃），保持温度半个小时左右。
- 6、每次使用结束后，应当将水压板内的水放干净，尤其是冬季，如果水不能放干净，往往导致水压板胶皮过早老化，水压板使用寿命降低，正确的放水方式是，在硫化保温结束后，硫化机未拆卸前进行。如果在机器拆卸后放水，有可能导致水压板内的水无法彻底排出。

联系人：谢经理 手机：15854759829
qq：1826599758