

# 唐山紊流双套管供应 聊城亨通管业

产品名称	唐山紊流双套管供应 聊城亨通管业
公司名称	聊城市亨通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路东首
联系电话	15306353600

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市亨通管业有限公司

### 1.具有清障功能。

由于各种原因，电除尘器中时常会有异物落入到气力输送系统中来，造成输送系统的故障堵管，而紊流双套管供应系统在每台发送罐底部装有“出料三通”，起到一个沉淀箱的作用，超大、超重杂物沉积箱底，定期清除，防止流入输送管中，起到了防止事故堵管的目的。

### 2.较好的流化性的功能。

在每台发送罐内配置具有强力扰动作用的气化喷嘴装置，使物料在进入输送管道前给予充分的扰动和气化，避免了块状灰进入输灰管道，保证物料在管道内流动顺畅。

在快速发展的今天，很多输送方面都用到紊流双套管供应气力输送，紊流双套管供应气力输送相比传统输送方式，不仅节约人力输送的不便，并且在输送过程中还可以进行其他处理，而机械操作也比传统的输送方式更加合理。

紊流双套管供应气力输送又称气流输送，利用气流的能量，在密闭管道内沿气流方向输送颗粒状物料，是流态化技术的一种具体应用。

### 紊流双套管供应颠覆传统运输载体

利用气流的能量，在密闭管道内沿气流方向输送颗粒状物料，是流态化技术的一种具体应用。在输送过程中还可同时进行物料的加热、冷却、干燥和气流分级等物理操作或某些化学操作。紊流双套管供应气力输送的主要特点是输送量大，输送距离长，输送速度较高;能在一处装料，然后在多处卸料。

- 1.紊流双套管供应气力输送设备在操作使用定要先检查电源是否插好，线路是否安全，如果无误，在进行下一步操作。
- 2.启动库顶脉冲除尘器，空气压缩机，打开气力输送设备上部闸板阀，进行下料，待小料仓有一定物料后，启动罗茨风机。
- 3.开启进气阀门，空载试机5-10分钟，将紊流双套管供应中的杂物及焊接时的熔渣吹净。检查输送管路各连接部位是否漏气，除尘器工作是否正常，压力表是否能正常显示，如果一切显示正常，方可继续操作。
- 4.检查库顶除尘器应工作正常，运行阻力 < 1500Pa。检查透气层是否损坏。安装时应特别注意熔渣烧坏泵体底部透气层。
- 5.后结束运行时，一定要检查电源是否切断，把执行机构关闭至零位将管道送空后关停风机。

当发送器内压力到达必定值时，压力传感器宣布信号，出料阀主动敞开，流化床上的物料流化加强，输送开始，发送器物料逐步削减，此进程中流化床上的物料，一直处于边流化边输送。当发送器物料输送结束，紊流双套管供应，压力下降到管道阻力时，指示灯宣布信号，通气连续必定时刻，压缩空气打扫管路，然后进气阀封闭，间隔必定时刻，封闭出料阀，翻开进料阀。

以上就是紊流双套管供应除灰系统的基本操作。

唐山紊流双套管供应-聊城亨通管业(推荐商家)由聊城市亨通管业有限公司提供。聊城市亨通管业有限公司位于山东聊城开发区辽河路东首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前聊城亨通管业在复合管中享有良好的声誉。聊城亨通管业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。聊城亨通管业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事陶瓷耐磨管，耐磨陶瓷管，陶瓷复合管的厂家，欢迎来电咨询。