

# 钢结构厂房 安徽美铖设计施工 池州钢结构厂房

产品名称	钢结构厂房 安徽美铖设计施工 池州钢结构厂房
公司名称	安徽美铖钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤开发区凤麟路12号
联系电话	15255176460 15255176460

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽美铖钢结构工程有限公司

钢结构厂房基础混凝土预埋螺栓注意事项！钢结构厂房在基础混凝土浇捣之前，池州钢结构厂房，再仔细核对螺栓的大小、长度、标高及位置，并固定好预埋螺栓。在基础混凝土浇捣之前，用塑料薄膜包住预埋螺栓的丝口部分，以避免混凝土浇捣时对螺栓丝口的污染。在浇捣混凝土之时，派有经验的专人值班，做好混凝土浇捣时对预埋螺栓定位的影响。以避免预埋螺栓的位移及标高的改变。基础混凝土浇捣之后，及时清理预埋螺栓杆及丝口上的残留混凝土。

### 薄壁构件选用有效净截面计算

一般来说针对宽厚相对比较大的冷成型钢，选用有效面积来考虑局部的屈曲后强度问题；考虑到板太薄，受压时会发生局部屈曲，从而不能全截面都用来承载。故对这种薄壁构件认为其中的一部分截面(有效截面)正常受力，而其他部分不考虑它的作用，有效净截面：考虑屈曲后强度并且扣除孔洞的截面有效面积。构件受压强度既要考虑孔洞对截面强度的

削弱，钢结构厂房报价，也要考虑局部的屈曲后强度，钢结构厂房价格，一般来说选用有效净截面计算。构件受拉时不用考虑局部屈曲，所以仍选用净截面。

钢结构厂房立柱的选择：等截面缀板柱一般在厂房中较少采用，多用于平台柱。但当厂房无吊车时，或者吊车起重时不超过5吨，厂房跨度不超过15米、轻屋面、同时柱高不超过9米时，也可采用。分离式柱（也称箱形柱）：具有构造简单、计算简便和施工方便等优点。一般在下列情况下采用：吊车起重量有可能增大，需要加固时；钢结构厂房设有双层吊车，而下层吊车轨顶标高又不太高（10米左右）时；

钢结构厂房报价-安徽美铖设计施工-池州钢结构厂房由安徽美铖钢结构工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽美铖钢结构工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢结构具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!