

# 哈希TSS Portable便携式浊度

产品名称	哈希TSS Portable便携式浊度
公司名称	苏州赛力威仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HACH/哈希 型号:TSS 产地:美国
公司地址	苏州市虎丘区
联系电话	0512-65980097 18012620087

## 产品详情

代理实验室哈希tss portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪，

tss portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪在市政和工业废水、饮用水以及河流监测中是一种非常理想的远程监测工具。该仪器可以用做监测过程中的一种优化工具，也可以作为校准或验证在线传感器的一种简便方法。

特性和优点： 一台仪器可以测量三个参数； 多条校准曲线，便于使用； 简便的污泥界面测量； 气泡补偿测量保证更高的精度； 耐用材质，使用寿命长； 使用可充电的电池供电； 采用的是独特的、带有红外二极管系统的复合多光束交替光方法，无论测量浊度，还是测量悬浮物，其测量量程都比较宽。

## 技术指标

操作模式	单点测量、间歇测量或连续测量
量程	浊度：0.001-4000ntu,ss:0.001-400g/l
操作温度	0-60
操作压力	0-10bar
相对湿度	0-95%相对湿度
电源要求	测定仪：6节可充电型镍氢电池(推荐型号为1.2v/min,1800mah)或6个"aa"标准电池
一体化充电器	115/230vac,50/60hz
传感器电缆长度	10米
便携仪防护等级	ip55
传感器防护等级	ip68
输入电流	约60ma
液接材料	传感器外壳：不锈钢，传感器视窗：蓝宝石
数据存储	多可以存储290个测量值
重量	测定仪：0.6kg,传感器1.6kg
尺寸	便携仪：110 × 230 × 40mm,传感器：290 × 40mm,便携箱：320 × 450 × 110mm

创新点：一台仪器可以测量三个参数；多条校准曲线 便于使用；简便的污泥界面测量；气泡补偿测量 保证更高的精度；耐用材质 使用寿命长；使用可充电的电池供电；采用的是独特的、带有红外二极管系统的复合多光束交替光方法 无论测量浊度 还是测量悬浮物 其测量量程都比较宽。