

欧四江铃凯运系列爆破器材运输车

产品名称	欧四江铃凯运系列爆破器材运输车
公司名称	襄阳新中昌专用汽车股份公司
价格	面议
规格参数	品牌:中昌牌 型号:XZC5066XQY4 产地:湖北襄阳
公司地址	襄樊市襄州区云湾村(春园路特1号)
联系电话	13042806688 18602772279

产品详情

【主要技术参数】			
产品商标	中昌牌	公告批次	261
产品名称	xzc5066xqy4型爆破器材运输车	产品号	zl7nk4gu01t
总质量(kg)	5880	驾驶室准乘人数(人)	2,3
额定载质量(kg)	3000,2935	外形尺寸(mm)	5995 × 1930,1960 × 2790
整备质量(kg)	2750	货厢尺寸(mm)	4210 × 1800 × 1730
接近角/离去角(°)	27/18	前悬/后悬(mm)	1065/1570
轴数	2	轴距(mm)	3360
轴荷(kg)	2265/3615	最高车速(km/h)	80

其它：车厢顶部封闭,不可开启. 侧面选装开门和不开门. 运输介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃索,专用烟火制品.运输介质类别和项别号:1.1d,1.1d,1.1b,1.1d,1.4g,1.1g.运送爆炸品的品名:三硝基苯酚,环四次甲基四环三次甲基三硝胺,三硝基甲苯,季戊四醇四硝酸酯.运送爆炸品的项号:0154,0226,0484,0072,0483,0209,0150,0411.侧障车辆采用螺栓连接,材料为:q235.后下部防护装置,材料:q235,连接方式:焊接连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度4abs系统型号:355080020,abs系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。该车仅选用子午线轮胎,前轮安装盘式制动,仅使用排气管前置的底盘。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h.随底盘选装前照雾灯,前位灯,前转向灯,前脸;选装新前脸。

【底盘技术参数】

底盘型号	jx1061tg24	底盘名称	载货汽车底盘（二类）
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
外形尺寸(mm)	5865×1880×2020	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	27/18.5	轮胎规格	7.00r16lt
钢板弹簧片数	7/5+5	前轮距(mm)	1385
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425
排放标准	gb17691-2005国 ,gb3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
jx493zlq4	江铃汽车股份有限公司	2771	80

襄阳新中昌专用汽车股份有限公司

联系人：刘经理

手机：18602772279 18607279967

qq：535505936

产品名称	爆破器材运输车	产品型号	
整车参数			
外形尺寸(长×宽×高) mm	5995 × 1950 × 2790		
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3	4200 × 1820 × 1750		
整备质量kg	3000	总质量 kg	
驱动型式	4x2		
底盘配置与技术参数			
底盘生产企业	江铃汽车股份有限公司		
底盘型号	jx1061tg24		
发动机生产企业	江铃汽车股份有限公司		
发动机型号	jx493zlq4		
变速器型号	jc528t8		
主减速器速比(驱动桥速比)	6.142		
轮胎规格型号	7.00r16lt		
综合燃料消耗量l/100km	12.1		
50km/h空载等速燃料消耗量l/100km	7.9		

燃料消耗量参数表

产品型号		xzc5066xqy4				
执行标准		jt719 《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》				
满载等速 燃料消耗量	车速, km/h	30	40	50	60	
	档位	--				
	油耗, l/100km	--	6.3	7.5	9.4	