

唐山海虹老人牌环氧酯底漆13140直销海虹油漆

产品名称	唐山海虹老人牌环氧酯底漆13140直销海虹油漆
公司名称	宁波市漆锐涂料有限公司
价格	19.00/kg
规格参数	品牌:海虹 型号:13140
公司地址	宁波市北仑区新碶
联系电话	0574-86868720 18067319887

产品详情

联系人：胡先生 180-6731-9887 ,0574-8686-8720, qq:185668467

老人牌环氧酯底漆13140

特 性：老人牌环氧酯底漆13140是一种含磷酸锌防锈颜料的单组份快干改性环氧酯底漆

用 途作为老人牌醇酸漆氯化橡胶或丙烯酸漆的通用底漆涂用在轻微至中等腐蚀大气环境下的钢材表面本品可减少维修时底漆的涂层数

使用温度最大(干燥状态) 140 或按照加涂的氯化橡胶或丙烯酸类漆面漆规定

物理参数

颜色/色号浅灰色/12170-红色/51320

漆 面平光

体积固体含量% 42 ± 1

理论涂布率8.4米²/升(以50微米干膜计)

闪 点30

比 重1.4公斤/升

表 干约0.75小时20

指 触 干 约2小时(20)

挥发性有机化合

物含量(v.o.c) 520克/升

施工说明

施工方法无空气喷涂空气喷涂刷涂/滚涂

稀释剂(最大) 08080(5%) 08080(10%) 08080(10%)

喷 孔0.48-0.58毫米

喷出压力15.0兆帕(无空气喷涂资料仅供参考实用时可以调整)

工具清洗“老人”牌稀释剂08080

漆膜厚度湿膜125微米

干膜50微米(见备注)

重涂间隔见备注

安 全小心使用本品使用前和使用时请注意包装标签上的安全事项此外还应参考

材料安全说明并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规避免吸入和吞服

也不要使本品接触皮肤和眼睛必须采取预防措施防火防爆及环境保护只可在通

风良好的情况下施工本品

表面处理 新 钢 材建议喷砂至sa2.5级标准必要时可涂一层无锌或低锌车间底漆以临时

保护喷砂后的表面在最后喷涂前应彻底清理干净在储运和加工过程中被损坏的车

间底漆以及沾污的部位用本品补涂

光滑金属表面小心除去油脂和其它污染物

保 养用适当的清洁剂去除油迹滑脂用高压淡水清除盐份和其它污物

用喷砂或动力工具清除所有锈迹和松散漆膜磨平边角扫除残留物补涂至完整

漆膜厚度