

# 阿图什市外墙挤塑板 种类 双面开槽高密度抗压挤塑板

产品名称	阿图什市外墙挤塑板 种类 双面开槽高密度抗压挤塑板
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	380.00/立方
规格参数	长度:1200mm 厚度:100mm 产品种类:保温材料
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

## 产品详情

屋面回填挤塑板是一种常见的屋面隔热材料，主要用于提高建筑物屋面的隔热性能。挤塑板具有轻质、隔热性好、防水、抗压性强等优点，能有效地阻止热量的传导，减少冷热空气的流失。在屋面施工中，行回填处理，然后在挤塑板上铺设其他材料，如屋面保护层等。这样可以提高屋面的保温效果，减少能源的消耗。B1级挤塑板具有以下功能：1. 保温隔热：B1级挤塑板采用的聚苯乙烯为原材料制成，具有良好的保温隔热性能，可以有效地阻止热量传递，提高建筑的保温效果。2. 防潮防水：B1级挤塑板具有的防水性能，受潮发霉，同时也能有效地防止地下水或雨水渗透到建筑物内部，保护墙体和地面的结构完整。3. 抗压强度高：B1级挤塑板经过特殊工艺制成，具有的抗压强度，可以承受重压，不易变形或破裂，能增加建筑物的承载力。4. 耐腐蚀性：B1级挤塑板具有的耐腐蚀性能，受到酸碱、盐和化学物质的侵蚀，能够保持长时间稳定的使用效果。5. 环保节能：B1级挤塑板以聚苯乙烯为主要原料，不含有害物质，对环境造成污染，同时具有的节能性能，降低了室内能量消耗。总的来说，B1级挤塑板可应用于建筑墙体、屋顶、地板等方面，能够提供良好的保温隔热效果，并具有防水、抗压强度高、耐腐蚀等优点。双面开槽B1级挤塑板是一种建筑绝热材料，具有以下功能：1. 绝热保温：双面开槽B1级挤塑板具有优良的隔热性能，可以有效减少热量传导，提高建筑的保温效果。通过使用此材料，可以降低室内外温差，达到节能减排的效果。2. 防火性能：B1级挤塑板是一种阻燃材料，具有较高的耐火性能，能够有效防止火灾事故的发生和蔓延。在火灾发生时，这种材料燃烧产生有毒气体，提供了安全的逃生时间。3. 声音隔离：双面开槽B1级挤塑板具有良好的隔音性能，可以吸收和减少噪音的传播。在建筑中使用这种挤塑板可以创造安静舒适的室内环境，提高生活和工作质量。4. 抗压强度：这种挤塑板具有较高的抗压强度，可以承受较大的压力，保持建筑的稳定性和安全性。总的来说，双面开槽B1级挤塑板在建筑领域具有的绝热、防火、隔音和抗压强度等多种功能，被广泛应用于墙体、屋面、地面等部位的保温和隔热工程中。挤塑板（也称为聚苯乙烯泡沫板）的特点如下：1. 轻质：挤塑板材质轻巧，方便搬运和安装。2. 良好的隔热性能：挤塑板具有良好的保温隔热性能，能有效地减少热量传导，保持室内温度稳定。3. 高强度：挤塑板具有较高的强度和刚度，能够有效承受一定的压力和重量。4. 耐候性好：挤塑板具有较好的耐候性，能够抵御日晒、雨水和化学物质的腐蚀。5. 耐火性能良好：挤塑板具有较好的耐火性能，可以减少火灾的发生和蔓延。6. 环保：挤塑板是一种、可回收利用的环保材料，对环境没有污染。7. 施工方便：挤塑板可以根据需要进行切割、粘贴和安装，施工简单方便。总

之，挤塑板具有轻质、保温、隔热、高强度、耐候、耐火、环保和施工方便等特点，在建筑和工程领域有广泛的应用。双面开槽B1级挤塑板是一种阻燃、断热、隔音的建筑材料。它具有以下作用：1. 阻燃作用：B1级挤塑板是一种阻燃材料，能够有效防止火灾发生和火势蔓延，提高建筑的火灾安全性。2. 断热作用：挤塑板具有良好的隔热性能，可以有效隔绝室内外的温度差异，保持室内舒适的温度。3. 隔音作用：挤塑板的结构密度高，能够有效吸收和隔离噪音，提供安静的室内环境。4. 保温作用：挤塑板具有优良的保温性能，可以减少能量传递和损失，降低建筑物的能耗。5. 轻质化：挤塑板是一种轻质材料，使用方便，可以减轻建筑物的自重，提高施工效率和安全性。总之，双面开槽B1级挤塑板主要用于建筑的保温、隔热、阻燃和隔音等方面，提高建筑的安全性和舒适性。挤塑板作为一种保温材料，主要适用于建筑屋面的保温和隔热工程。挤塑板具有的保温性能、抗压和抗拉强度高、重量轻、施工方便等特点，能有效减少屋面的热损失，提高建筑的能源利用效率。挤塑板还具有良好的防水性能，可以起到一定的防水保护作用，适用于一些特殊要求的屋面工程。总的来说，挤塑板适用范围较广，可适用于不同类型的建筑屋面。