

# 美国哈希1720E低量程在线浊度仪特点

产品名称	美国哈希1720E低量程在线浊度仪特点
公司名称	苏州赛力威仪器设备有限公司
价格	24566.00/套
规格参数	品牌:HACH/哈希 型号:1720E 产地:美国
公司地址	苏州市虎丘区
联系电话	0512-65980097 18012620087

## 产品详情

1720E典型应用：在线浊度仪可使用在不同地方的过滤装置上测量原水或纯净水的浊度。哈希1720e低量程在线浊度仪可应用在自来水厂滤前、滤后、沉淀和出厂水的浊度监测；市政管网水质监测；工业过程水质监测，循环冷却水、活性炭过滤器出水、膜过滤出水等。

### 美国哈希1720E低量程在线浊度仪特点

#### 特点和优点：

内在线浊度仪的气泡消除系统 清洗维护非常简单；三个月校正一次 在线浊度仪重现性好，不受样品流速和压力的影响 采用0与20ntu两点校正法-推荐校正的方法 也可以通过对比做单点校准：（1-40ntu范围内任选一点） 在线浊度仪测量单位：ntu；同时有多种辅助测量单位显示：ftu,te/f, mg/l usepa（美国环保署）认可的方法

在线浊度仪技术指标在线浊度仪量程：0.0001-9.9999；10.000-99.999ntu；自动选择量程在线浊度仪准确度：10~40ntu时，读数的±2%或±0.02,取大者40~100ntu时，读数的±5%重现性：优于读数的±1.0%或±0.002，取大者在线浊度仪响应时间：步进响应，初始响应为1分钟，间隔响应15秒信号平均：6，30，60，90秒用户可选；用户默认值为30秒样品流速：200~750ml/min在线浊度仪工作温度：对于单传感器系统为0~50，对于双传感器系统为0~40 样品温度：0~50 模拟输出：0/4~20ma可选。在0~100ntu范围内可编程继电器：3只spdt，230vac，5a；可设定点警报在线浊度仪电源要求：100~230vac,50/60hz，自动选择；40va进水管道：1/4" npt内螺纹，1/4" 压缩配件（提供）排水管道：1/2" npt内螺纹，1/2" 软管（提供）数字通讯：modbus/rs485,modbus/rs232,lonworks协议（可选）标准方法：标准方法2130b，usepa 180.1，hach方法8195在线浊度仪外壳：nema-4x/ip66 控制器尺寸：浊度仪：25.4×30.5×40.6cm

整机定货2976800 带sc200控制器的 1720e 浊度仪，探头电缆长 2 米，20ntu的stablcal标液2978100  
带sc200控制器（单通道，220v）的 1720e 浊度仪，探头电缆长 2 米，20ntu的stablcal标液2976900  
带sc200控制器（双通道，24v）的1720e浊度仪，探头长度2米，20ntu的stablcal标液2978200 带sc200控制  
器（单通道，24v）的1720e浊度仪，探头长度2米，20ntu的stablcal标液其他通讯输出的订货号请参考sc200  
订货说明可选附件57960-00 25ft.(7.7 米)延长电缆46308-00 电源线（230vac），带防水堵头。（注：  
电源线必须单独订购）52250-00 20ntu，ice-pic 校验模块52215-00 1ntu，ice-pic 校验模块26601-53  
20.0ntu, 1l stablcal 校验、校准标准液26598-53 1.0ntu，1l，stablcal 校验、校准标准液44156-00  
formazin 校准工具包（包括4000ntu formazin（500ml），tensette 吸量管和校准桶）2461-49 formaz  
in 标准液，4000ntu，500ml44153-00 校准桶，1l（注：校准桶必须单独订购）单浊度探头60101-01  
1720e 浊度仪探头，探头电缆长 2 米窗体顶端