

LVDS转CameraLink接口转换器

产品名称	LVDS转CameraLink接口转换器
公司名称	北京汇众思壮图像技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汇众思壮 型号:Estrog-LVDS-CL I 接口:CameraLink
公司地址	北京市朝阳区望京北路39号
联系电话	86-01084779455 13718778110

产品详情

关键词：lvds信号转换，相机接口转换

文章摘要：lvds to cameralink图像转换盒是北京汇众思壮图像技术有限公司针对工业相机接口广泛而研发的可实现不同相机接口转换的通用设备，该设备可最多实现四路lvds信号到cameralink base、medium、full模式信号转换。

lvds 转cameralink图像转换盒

lvds to cameralink图像转换盒是北京汇众思壮图像技术有限公司针对工业相机接口广泛而研发的可实现不同相机接口转换的通用设备，该设备可最多实现四路lvds信号到cameralinkbase、medium、full信号转换。每个接口可传输20bit数据和1bit同步位，传输数据的像素时钟可达66mhz且支持4tap输出，单通道数据传输率大于1.25gbps。

系列: Estrog-lvds-cl i 系列

原厂：北京汇众思壮

产地：www.eimage.com.cn

简介

实现1-4路工业相机lvds信号到cameralinkbase、medium、full模式信号转换。

功能特色

特点：

功能：实现1-4路lvds到cameralink信号切换

系统接口：每个接口可传输20bit数据和1bit的同步位

像素时钟：像素时钟为66mhz，4tap输出

数据传输速率：单通道数据率大于1.25gbps

系统功耗：<10w

外部尺寸：48cm*5cm*5cm，1u标准机箱设计，可以直接安装在标准机架

重量：<1000g

工作温/湿度：工业级 0° ~ 80°

应用范围

科研院所