

CameraLink线缆延长器 Full模式

产品名称	CameraLink线缆延长器 Full模式
公司名称	北京汇众思壮图像技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PhotonVision 型号:PC-PCR-F 接口:full模式
公司地址	北京市朝阳区望京北路39号
联系电话	86-01084779455 13718778110

产品详情

关键词：中继器，repeater，延长传输距离，full模式

文章摘要：增加camera link线缆传输距离，使用pv-clr-f (camera link中继器)是一种经济有效的方法。一个camralink 中继器可以使标准的10米camera link线缆传输距离增加到20米远。如果使用几个pv-clr-f中继器和线缆级联，可以支持传输更远的距离。

camera link 中继器pv-clr-f

如果想增加camera link相机和采集卡之间的距离，使用pv-clr-f (camera link中继器)是一种经济有效的方法。一对camera link线缆连接相机和中继器，线缆另外一端连接采集卡。一个camralink 中继器可以使标准的10米camera link线缆传输距离增加到20米远。如果使用几个pv-clr-f中继器和线缆级联，可以支持传输更远的距离。

在像素时钟频率最高为85mhz情况下，pv-clr-f支持所有的camera link配置 (base,medium,full),并且前面板有状态指示灯指示连接状态。另外，pv-clr-f支持80位扩展模式的应用。

pv-clr-f中继器装在一个坚固，紧凑的铝制外壳里，非常适合工业环境下的使用。

特点：

>增加一倍camera link相机和采集卡之间的最大距离

- >使用标准的camera link线缆（中继器不含线缆）
- > 支持所有的camera link配置（base，medium，full）
- >高速85mhz接口芯片组，适用于任何相机
- > 前面板连接状态指示灯
- >几个中继器级联可以支持更大的传输距离
- >前后面板camera link接口直通
- > 坚固，紧凑的铝合金外壳（法兰连接）
- > 通用电源
- > 3年质保

规格参数：

视频接口	camera link ' full ' 配置（包含80位）
视频连接器	26针mdr连接器（sici类连接器）
相机像素时钟频率	20-85 mhz
工作温度	0-50摄氏度
储存温度	-20-50摄氏度
电源	5-12v dc
外形尺寸	长135mm，宽102mm，高28mm