rvv软电缆线

产品名称	rvv软电缆线
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:rvv 规格:齐全
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180 2
联系电话	15932161113 15932161113

产品详情

rvv软电缆线

RVV

字母所代表含义

字母R代表软线

字母V代表绝缘体聚氯乙烯 (PVC)

rvv电线是弱电系统常用的线缆,其芯线根数不定,两根或以上,外面有PVC护套,芯线之间的排列没有特别要求。

护套的作用

比如:rvv2*0.5就是2根0.5平方毫米的线外加一层外护套,护套的作用是

- 1、保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀;
- 2、增强线缆机械强度。

检验要求

RVV是指多股铜芯软线,外观看线上的标识,皮层和线芯的比拟厚度.皮层一般是聚氯材料.铜芯是19股绞合. 规格一般有1,1.5,2.5平方毫米.在看线的长度(一圈为100米),国标线95-100米,非标线90米左右。

产品展示

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线电缆。

Farrow Cable 227IEC53(RVV).

Farrow Cable H05VV-F.

产品性能

产品名称:RVV电缆线,RVV电线电缆

额定电压:300V/500V。

导体:多股铜导体,符合GB/T 3956 第5类(等同于IEC60228.5)。

绝缘:聚氯乙烯混合料(PVC)。

护套:柔性聚氯乙烯混合料(PVC),灰色(RAL7001)。

芯线标识: 5芯,彩色芯线;黑色芯线白色数字编号,黄绿地线。

芯线数:2—5芯,7—36芯(CCC目录外产品,无CCC认证)。

截面积: 0.75-2.5mm2, 0.5、2.5—35mm2(CCC目录外产品, 无CCC认证)。

测试电压: 2000V, 5min。

绝缘电阻:>200M欧姆×KM。

使用温度:-30~+70。

弯曲半径:15×电缆外径。

阻燃特性: IEC 60 332.1。

参考标准: GB 5023、IEC60227、HD VDE21.5 S3。

包装规格:100m、500m、1000m。

RVV电缆线的应用

RVV电缆线主要用于中、轻型移动电器、仪表仪器、家用电器、动力照明等柔性使用场所,可传输控制信号,也可传输动力信号,也适合敷设在桥架和软管中。同时,本产品在获得了CCC及CE标志的认证,符合HD(欧盟统一协调标准)的要求,不仅可以适用于中国市场,也适用于欧洲市场。按HD标准此电缆型号为H05VV-F。

规格线芯数

 2×0.50 , 3×0.50 , 4×0.50 , 5×0.50 , 6×0.50 , 7×0.50 , 8×0.50 , 10×0.50 , 12×0.50 , 18×0.50 , 25×0.5 0, 36×0.50 ,

 2×0.75 , 3×0.75 , 4×0.75 , 5×0.75 , 6×0.75 , 7×0.75 , 8×0.75 , 10×0.75 , 12×0.75 , 18×0.75 , 25×0.75 , 36×0.75 , 3×0.75 ,

 2×1.0 , 3×1.0 , 4×1.0 , 5×1.0 , 6×1.0 , 7×1.0 , 8×1.0 , 10×1.0 , 12×1.0 , 18×1.0 , 25×1.0 , 36×1.0

 2×1.5 , 3×1.5 , 4×1.5 , 5×1.5 , 6×1.5 , 7×1.5 , 8×1.5 , 10×1.5 , 12×1.5 , 18×1.5 , 25×1.5 , 36×1.5

 2×2.5 , 3×2.5 , 4×2.5 , 5×2.5 , 6×2.5 , 7×2.5 , 8×2.5 , 10×2.5 , 12×2.5 , 18×2.5 , 25×2.5 , 36×2.5

 $3 \times 4.0, 4 \times 4.0, 5 \times 4.0, 7 \times 4.0_{\circ}$

 3×6.0 , 4×6.0 , 5×6.0 , 7×6.0 ,

 3×10.0 , 4×10.0 , 5×10.0

 3×16.0 , 4×16.0 , 5×16.0 ,

 4×25.0 , 5×25.0 ,

 4×36.0 , 5×36.0 ,

注释:

另有更大额定电压450/750V、600/1000V RVV电缆线。

另有更多芯线颜色。

另有其他场所使用RVV电缆线产品(耐高低温、耐腐蚀、耐切削等性能)。

CCC目录外产品型号为RVV, 无CCC认证。

rvv软电缆线