

同轴电缆SYWV-75-5

产品名称	同轴电缆SYWV-75-5
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:SYWV-75-5 规格:齐全
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	15932161113 15932161113

产品详情

同轴电缆SYWV-75-5

详细介绍：

SYV-75-3 SYV-75-5 SYV-75-7 SYV-75-9 SYV-50-3 SYV-50-5

SYV-75-5-53铠装同轴电缆SYV同轴射频电缆SYV系列 护外视频线 同轴电缆SYV-75-2-1X8

SYV、RVV,RVVP,SYWV,SYV75-2-1X8, SYV75-2-1X4：SYFE-75-2-1X8

SYV-75-2-2X8,SYV75-5-5，RVS，ZR，NH，网线，强电等线材，，特殊线材来样定做

黑色监控线SYV-75-3|SYV-75-5|SYV-75-12|SYV-75-4|SYV-75-7|SYV-75-9|SYV-50-2|SYV-50-3|SYV-50-5|SYV-50-7|SYV-50-9|SYV-50-12|SYV-50-15|SYV-50-17|SYV-75-15|SYV-75-17|SYV-100-7

SYV 视频线 同轴电缆 SYV22,SYV23,SYV53铠装射频同轴电缆SYV-75-2-1X8|SYV-75-3|SYV-75-5|SYV-75-12|SYV-75-4|SYV-75-7|SYV-75-9|SYV-50-2|SYV-50-3|SYV-50-5|SYV-50-7|SYV-50-9|SYV-50-12|SYV-50-15|SYV-50-17

75代表阻抗性,后面的3和5代表它的绝缘外径(3mm/5mm)

SYV中S---同轴射频电缆,Y---聚乙烯,V---聚氯乙烯.

SYV75-3传输在300米之内效果好.

SYV75-5传输在800米内效果.

75-3 传输距离 100米

75-5 传输距离 300米

75-7 传输距离 500--800米

75-9传输距离 1000---1500米

75-12传输距离 2000----3500米

英文简称SYV,常有的有75-7, 75-5, 75-3, 75-1,75-2等型号, 特性阻抗都是75欧姆, 以适应不同的传输距离。是以非对称基带方式传输视频信号的主要介质。

主要应用范围如: 设备的支架连线, 闭路电视(), 共用天线系统(MATV) 以及彩色或单色射频监视器的转送。这些应用不需要选择有特别严格电气公差的视频同轴电缆。视频同轴电缆的特征电阻是75欧姆, 这个值不是随意选的。物理学证明了视频信号化的衰减特性发生在77欧姆。在低功率应用中, 材料及设计决定了电缆的阻抗为75 欧姆。

标准视频同轴电缆既有实心导体也有多股导体的设计。建议在一些电缆要弯曲的应用中使用多股导体设计, 如 摄像机与托盘和支架装置的内部连接, 或者是远程摄像机的传送电缆。

同轴电缆SYWV-75-5