

# 低烟无卤WD-MYJY33矿用交联电缆

产品名称	低烟无卤WD-MYJY33矿用交联电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:MHYAV/MHYVRP/MHYVP 产地:河北大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

## 产品详情

煤矿用、矿用无卤低烟系列电缆（WD-MYJY，WD-MYJY23，WD-MYJY33）的标志证书。这代表着公司新型煤矿用、矿用低烟无卤电力电缆产品获得国家部门认可，即将正式投放市场。

“普通电缆一旦着火，会产生大量烟雾，存在重大隐患，而这种新型电缆在燃烧环境中只产生极少量气体，透光率强，对视线影响小，性能更高。”鑫泰电缆质检部经理蔡雪梅介绍，这种新型电缆在燃烧的热分解过程中不会产生有毒以及腐蚀性气体，尤其是氯气，产品主要应用于煤、矿井下、房地产、商场等人员密集型场所。

该系列电缆采用了新型无卤低烟材料，生产和燃烧时排放的VOCs极少，可以有效保护大气环境。由于不含铅、镉等对人体有害的重金属，在电缆使用及废弃处理时，也不会对土壤、水源产生污染，相比传统电缆更环保。

### 低烟无卤WD-MYJY33矿用交联电缆

产品用型号、规格及标准编号表示。如：（1）采煤机屏蔽橡套软电缆，额定电压为0.66/1.14KV，动力线芯3\*50，地线芯为1\*10，控制线芯为4\*4，带半导体屏蔽层，表示为：MCP0.66/1.14 3\*50+1\*10+4\*4 MT818.2-1999（2）采煤机屏蔽监视编织加强型橡套软电缆，额定电压为0.66/1.14KV，动力线芯3\*50，地线芯1\*25，控制线芯2\*2，带半导体屏蔽层，监视线芯和编织加强层，表示为：MCPJB-0.66/1.14 3\*50+1\*25+2\*2.5 MT818.3-1999（3）采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆，额定电压0.66/1.14KV，动力线芯3\*70，地线芯1\*25，监视线芯1\*35，带金属屏蔽层，表示为MCPTJ-0.66/1.14 3\*70+1\*35+1\*35 MT 818.4-1999（4）煤矿用移动弹性体软电缆，额定电压0.38/0.66KV，动力线芯3\*25，地线芯1\*16，不带屏蔽层，表示为：MYE-0.38/0.66 3\*25+1\*16 MT818.5-1999（5）煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆，额定电压3.6/6KV，动力线芯3\*35，地线芯3\*16/3，监视线芯3\*2.5，带半导体屏蔽层，表示为：MYPTJ-3.6/6KV 3\*35+3\*16/3+3\*2.5 MT818.6-1999（6）煤矿用移动屏蔽橡套软电缆，额定电压为3.6/6KV，动力线芯3\*25，地线芯1\*16，低温环境用，带半导体屏蔽层，表示为：MYDP-3.6/6kv 3\*25+1\*16 MT818.7-1999（7）煤矿

用电钻屏蔽弹性体电缆，额定电压0.3/0.5KV，动力线芯3\*4，地线芯1\*4，表示为：MZPE-0.3/0.5kv3\*4+1\*4 MT818.8-1999 (8) 煤矿用移动轻型橡套软电缆，额定电压0.3/0.5KV，绝缘线芯3\*2.5，不带屏蔽层，表示为：MYQ-0.3/0.5kv3\*2.5 MT818.9-1999 (9) 煤矿用矿工帽灯电线，绝缘线芯2\*0.75，表示为：MM 2\*0.75 MT818.10-1999 以上矿用电缆型号含义为MT818中的规定，按国家标准GB12972中的规定系列代号为U，即矿字的拼音第二个字母，因为\*个字母K已被控制电缆所占用，其余的代号基本一样。