

XRSC-9000煤样水分测定仪

产品名称	XRSC-9000煤样水分测定仪
公司名称	鹤壁市新锐科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新锐科技 型号:XRSC-9000 检测项目:煤样的水分含量
公司地址	鹤壁市淇滨区火车站北300米路西
联系电话	18639222111

产品详情

自动水分分析仪，煤样水分测定仪，水分分析仪，xrsc-9000型自动水分分析仪

性能特点

用于测定煤中全水分、分析水分的智能化仪器它严格国标按（国标gb/t211-1996）的有关要求自动完成水分的测定过程，它还可以用于测定其他非金属物质的水分含量。

采用最新型控制电路，集成度高。仪器高度智能化、自动化、性能更加稳定可靠。采用大屏幕lcd液晶显示器。测定数据、状态指示、中文菜单操作提示，清晰直观。

采用原装进口电子天平，称量稳定、快速、可靠。

称重有误时，自动重新称量，仪器自动判定无容器，自动判定有无样品，内置快速，恒重两种测定程序，微波，红外两种烘干方式，烘干时间，烘干方式，由测定程序用户任意设定，微波烘干方式效率高，时间短，对于焦炭，易燃，金属含量较高的煤种适合于红外烘干方式。

程序自动修正热平衡引起的称重误差。具有掉电保护功能。内置日历时钟，设定参数、测定数据自动打印，或重复打印，每天自动生产非重复样品编码。用户可选配rs232串行接口及动态测控软件，与上位计算机联机，由计算机进行操作和数据处理。

自动水分分析仪，煤样水分测定仪，水分分析仪，xrsc-9000型自动水分分析仪

技术参数

工作电压：ac220 ± 20v 50hz

微波输入功率： 1400w

微波输出功率： 900w

微波频率： 2450mhz

红外功率： 1200w

天平称量范围： 310g

天平分辨率： 0.001g/0.0001g

水分测定精度： 0.4%

每次分析式样数： 9个

自动水分分析仪，煤样水分测定仪，水分分析仪，xrsc-9000型自动水分分析仪

本产品的品牌为新锐科技，型号是XRSC-9000，检测项目为煤样的水分含量，类型是实验台水分分析仪，测量范围为0-40%，测量精度是< 0.4%，电源电压为220V，分辨率是0.0001g，适用行业为水厂化验室，电厂化验室，天平称量范围为小于等于310g，微波频率是2450MHz