

便携式水产养殖溶氧仪 溶解氧

产品名称	便携式水产养殖溶氧仪 溶解氧
公司名称	惠州市优普森仪器有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	型号:JB-2000 检测项目:溶解氧 类型:便携式水质分析仪
公司地址	惠州市小金口兴隆西一街1号铺（原海燕制衣厂对面）
联系电话	13751571890

产品详情

适用范围

仪器用于自来水厂水源监测、水产养殖场、城市污水处理厂、环境保护监测部门、饮料行业及科研单位对水体溶解氧的测定。

产品介绍

仪器特点：自动温度补偿 响应时间快 便携式，携带方便

配本厂生产dos229型溶解氧电极（极谱型覆膜电极）技术指标：

1.测量范围 溶解氧：(0~20.00)mg/l 温度：(0~60)°c
2.仪器基本误差
溶解氧：±0.3mg/l±1个字（在基准温度下）
±0.5mg/l±1个字(与基准温度相差±10°c时) 温度：±1°c±1个字
3.残余电流：0.15mg/l
4.响应时间：30s(20°c时90%响应)
5.仪器的稳定性：±0.2mg/l±1个字/1h
6.自动温度补偿范围：(0~60)°c

220 × 130 × 35mm / 325g（不包括电池）9v电池供电 或220v直插电源

仪器介绍

溶氧仪系新一代便携式仪表，集多年的电化学经验，结合品质优异的传感器与各种独特的附件，为移动式分析测量设立了新的标准。它将给您的现场测量带来全新的乐趣。 防尘防水等级达ip54

人体工程学的杰作

左、右手用户都会习惯使用，按钮大小直接按其重要程度设计。使用如此简单，真正省时高效！

数据管理 显示一目了然

大屏幕显示出所有相关设置，并能突出重点。您可以随时明了地观察测量数据与电极状态。

电极在保护套保湿储存，立取可用。使得它真正成为顶尖便携式仪表！

携带方便，安全可靠，帮助您快速建立户外移动式工作站！

应用领域：化工、环保水处理、养殖、医药等行业。

本产品的型号是JB-2000，检测项目为溶解氧，类型是便携式水质分析仪，测量范围为(0~20.00)mg/L，测量精度是±0.3mg/L±1个字，电源电压为9V电池供电或220V直插电源，分辨率是0.1，适用行业为水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,游泳馆