

玻镁防火板设备 秸秆玻镁板设备 无尘操作

产品名称	玻镁防火板设备 秸秆玻镁板设备 无尘操作
公司名称	廊坊创科机械设备有限公司
价格	170000.00/套
规格参数	品牌:创科 型号:CK001 产地:河北廊坊
公司地址	中国 河北 廊坊市 大城县平舒镇王庄村
联系电话	13323264777 13323264777

产品详情

在这个配制过程中，MgO和MgCl₂ 比例很重要，每3.785升22。卤水中，MgO掺量如果少于2.268kg或多于2.95kg都将导致制品强度严重降低。每3.78升22。波美卤水大约含1.927kg氯化镁，这对MgO和MgCl₂比率的应用很有意义。每1.927kg MgCl₂中掺加约2.63kgMgO，也就是比率是 1.23，推荐MgO和MgCl₂的比率范围大约是1.23 ~ 1.42。

实际上，保持卤水浓度在22。是很有用的，作为液体组分的卤水与干粉末是分开的，干粉加到液体卤水里就形成水泥，干粉料中可以加上必要的掺入物即合适的填料。可包括石灰石粉、大理石粉、石英粉或碳酸镁，它的掺加取决于产品较终所需的密度。

玻镁板由氧化镁、化镁、玻璃纤维布、锯末、珍珠岩、改性剂等组成。是目前装饰板材里耐火的材料。由于玻镁板中的氧化镁和化镁加水后具有较强的凝胶性，能与玻璃纤维布紧密结合，有无机玻璃钢之称。通过锯末和珍珠岩等轻骨料减轻产品重量，同时提高板材的握钉力。是一种比较环保的装饰材料。玻镁板由氧化镁、化镁、玻璃纤维布、锯末、珍珠岩、改性剂等组成。