

橡胶管式微孔曝气器

产品名称	橡胶管式微孔曝气器
公司名称	宜兴市咏佳环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	长度:65X500MM 长度:65X750MM 长度:65X1000MM
公司地址	中国 江苏 宜兴市 高塍工业集中开发区
联系电话	0510-87893521 13901538521

产品详情

橡胶管式微孔曝气器是一种高效、可靠的曝气设备，由宜兴市咏佳环保设备有限公司精心设计和制造。该曝气器采用优质橡胶材料制成，具有三种不同长度的规格，分别为65X500MM、65X750MM和65X1000MM。

，让我们来详细介绍一下65X500MM的橡胶管式微孔曝气器。它的长度为500MM，这一长度设计经过严密计算，能够确保在使用过程中充分发挥曝气的效果。橡胶材料具有良好的耐用性和耐媒介腐蚀性能，因此可以在各种环境条件下进行长时间运行，无需担心漏气或损坏。

高效曝气：橡胶管式微孔曝气器采用微孔排布的设计，能够将压缩空气均匀分布到整个管道内部，从而实现高效的曝气效果。这样可以提供充足的氧气供给，为水体中的生物提供良好的生长环境。

噪音低：橡胶管材料具有一定的吸音效果，能够有效降低曝气过程中产生的噪音。这一特点使得橡胶管式微孔曝气器成为一种非常适合在住宅区或靠近居民区使用的曝气设备。

易于清洁：橡胶管式微孔曝气器的设计使得其表面没有明显的凹凸结构，不易沉积污垢，清洗起来非常方便。只需定期使用清水冲洗，即可保持曝气器的清洁和正常工作。

接下来，我们来看一下65X750MM的橡胶管式微孔曝气器。这一规格的曝气器长度为750MM，适用于一些中等规模的水处理系统。相较于500MM长度的曝气器，750MM长度的曝气器在曝气效果上更加出色，可以更好地满足水体中生物的氧气需求。

节能高效：橡胶管式微孔曝气器的设计具有良好的节能效果。曝气过程中，橡胶管内的微孔可以将压缩空气均匀释放，不会产生过多的压力损失。因此，能够以最低的能耗提供最高效的曝气效果。

长寿命：橡胶材料具有优异的耐腐蚀性能和耐磨损性能，因此能够保证曝气器的长期可靠运行。无论是在酸性、碱性还是高浓度的盐水环境中，橡胶管式微孔曝气器都能够保持良好的工作状态，无需频繁更换。

安装简便：橡胶管式微孔曝气器具有标准的接口设计，可以与水处理系统中的管道连接紧密。安装时只需将曝气器固定在所需位置，然后将管道与曝气器的接口连接，即可完成安装。整个过程简单快捷，无需大量的人力和物力投入。

最后，我们介绍65X1000MM的橡胶管式微孔曝气器。这一规格的曝气器长度为1000MM，适用于一些大型的水处理工程。与较小长度的曝气器相比，1000MM长度的曝气器在曝气效果上更为理想，能够满足更高需氧量的水体处理需求。

大流量：橡胶管式微孔曝气器的设计能够提供较大的曝气流量，满足大型水处理系统对高氧气供给的需求。通过调整压缩空气的输入量，可以实现曝气流量的灵活控制，满足不同工况的要求。

稳定性好：橡胶管材料具有良好的柔性和弹性，在水处理系统中能够保持较好的稳定性。即使在复杂的工况下，如水体中存在波动、压力变化等，橡胶管式微孔曝气器仍能够保持稳定的曝气效果。

耐高温：橡胶管式微孔曝气器的橡胶材料具有一定的耐高温性能，在高温水体处理系统中也能够正常运行。这大大增加了曝气器的适用范围，使其可以应用于各种温度条件下的水处理工程。

橡胶管式微孔曝气器是宜兴市咏佳环保设备有限公司的专业产品，具有高效曝气、噪音低、易于清洁、节能高效、长寿命、安装简便、大流量、稳定性好和耐高温等优点。无论您需要处理小型水体还是大型水体，我们都能提供合适的曝气器规格，以满足您的需求。如果您对橡胶管式微孔曝气器感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。