

龙口电炉总厂电炉好 井式渗碳炉供应商 井式渗碳炉

产品名称	龙口电炉总厂电炉好 井式渗碳炉供应商 井式渗碳炉
公司名称	龙口市电炉总厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市兰高青年创业园
联系电话	18660498722 18660498722

产品详情

DL罩式电阻炉传统罩式炉用氮氢混合气体作为保护介质，井式渗碳炉，氢气相对于氮气具有导热性好，密度小、动力粘度小、还原性强等优点，逐渐代替了氮氢混合气体作为保护气体。同时，它对罩式炉安全控制提出了更加严格的要求。

一、用途

DL系列罩式电阻炉，系周期作业电炉，主要供金属工件在空气中加热用。

二、技术规格

型号 DL-120-9

额定功率 120KW

额定电压 380V

额定温度 950

相数 3

频率 50HZ

加热元件接法 YY

工作室尺寸 1500 1500 1000mm

空载损耗功率

46KW

空炉升温时间

90m

装载量

5吨

一、

结构简述

SX2系列双室模具烘烤炉炉壳，是由角钢及钢板焊接而成，炉壳内是一个由各种耐火材料砌成的工作室，外壳与工作室之间填满保温用的耐火保温棉。电热元件是由高温电阻合金(0Cr25A15A)绕成螺旋线，螺旋线安置在工作室两侧炉臂及炉底的搁丝砖上，工作件即放在工作室的炉底板上。在炉门上部有一安全装置，井式渗碳炉供应商，该装置是与轮轴连锁的，当炉门打开时电炉电源即切断以保证操作人员的安全。

1.1结构

本设备为台车翻转式电阻炉，即炉底台车可控的情况下自动进出。工件装在台车上，在传动机构的作用下进入加热炉体内，关上炉门，加热温度在电器控制下，井式气氛渗碳炉，加热到工件所需的温度，再根据工件的工艺流程完成，将工件在传动机构的作用下带动台车开出加热室，在液压装置作用下台车侧翻30度将工件倾倒在水槽内，从而完成了工件的处理。炉体是采用型钢、板材焊接而成的炉壳，炉壳内的工作室采用陶瓷纤维折叠块而成

龙口电炉总厂电炉好(图)-井式渗碳炉供应商-井式渗碳炉由龙口市电炉总厂提供。“工业电炉,实验电炉,电热恒温鼓风干燥箱,网带炉,培养箱”选择龙口市电炉总厂，公司位于：山东省龙口市兰高青年创业园，多年来，龙口电炉总厂坚持为客户提供好的服务，联系人：隋经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。龙口电炉总厂期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事陶瓷纤维马弗炉，陶瓷纤维电阻炉，快烧炉的厂家，欢迎来电咨询。