

美国R.M.YOUNG气象显示器26800

产品名称	美国R.M.YOUNG气象显示器26800
公司名称	北京博伦经纬科技发展有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:美国R.M.YOUNG 型号:26800 包装:原装进口
公司地址	昌平区北清路1号院
联系电话	010-57105032 15300399772

产品详情

美国r.m.young

26800气象显示器提供了一个独特的和灵活的气象数据的测量解决方案模型，记录和显示。

多功能的设计可以很容易地连接到风，温度，湿度，降水，太阳辐射压力，和大多数其他传感器。26800功能包括以下内容：

高分辨率显示

完全可编程

数据存储容量大

各种各样的输入和输出

紧凑的设计

usb端口

26800是各种各样的传感器及配套设备兼容。所有功能的终端都是现成的后面板上的。

规格

dimensions: 200 mm (7.8 in) x 144 mm (5.7 in) x 54 mm (2.1 in)

尺寸：200毫米（7.8英寸）×144毫米（5.7英寸）×54毫米（2.1英寸）

weight: 0.8 kg (1.8 lb)

重量：0.8公斤（1.8磅）

operating temperature: 0 ° c to 50 ° c

操作温度：0 ° c 50 ° c

storage temperature: -30 ° c to 50 ° c

存储温度：30 ° c 50 ° c

display: adjustable high-brightness, high-contrast with 8 user programmable screens.

显示：可调的高亮度，高对比度的8个用户可编程的屏幕。

power: 10 to 30 vdc at 4 w max

功率：10至30伏4瓦大

memory: 2,162,688 data records. 512 user program instructions.

内存：2162688数据记录。512用户程序指令。

voltage input

输入电压

channels: 16 max.

渠道：16。

measurement range: -2.5 to 5 vdc

测量范围：2.5至5伏直流电

accuracy: 0.1% from 0 to 40 ° c

精度：0.1%从0到40 ° c

pulse / frequency input

脉冲频率输入

channels: 4 inputs. 0 to 2500 hz

4个输入通道。0到2500赫兹

excitation

励磁

channels 2 outputs regulated 5vdc at 10ma

通道2输出稳压直流在10ma

voltage / current output

电压/电流输出

channels: 4 outputs.

渠道：4输出。

range: voltage 0 to 5vdc. current 0 to 20ma.

范围：0到5v的直流电压。0~20ma电流。

resolution 12-bits (1.25 mv or 0.005 ma)

分辨率为12位 (1.25 mv或0.005 ma)

serial i/o

串行i / o

channels: 2 ports. one for rs-232, one for rs-485. both channels are full duplex with no handshaking, 1 start, 8 data, 1 stop, no parity.

渠道：2端口。一个rs-232，rs-485。两个通道全双工没有握手，1开始，8的数据，1个停止位，无奇偶校验。

baud rate: 1200 to 230,400 baud

波特率：1200到230400波特

switch output

开关输出

channels: 4 solid state switch outputs.

渠道：4固态开关输出。

voltage/current: each switch can handle 60vdc at 5a.

电压/电流：每个交换机可以处理在直流5a