

# 车载GPS定位仪 GPS定位模块

产品名称	车载GPS定位仪 GPS定位模块
公司名称	徐州国美智能科技工程有限公司
价格	599.00/套
规格参数	型号:Ha-222 定位:GPS定位模块
公司地址	徐州市中山南路望景花园A-1902
联系电话	86-0516-85700971

## 产品详情

ha222支持gprs网络 基本功能：

- 1.定位功能：gps实现卫星定位后，将监控目标的经纬度、速度、方位、海拔、高度数据发回监控中心；
  - 2.遇劫报警功能：在遇到车匪路霸时，只要启动隐蔽安装在驾驶室内部的报警按钮，车载系统就会自动向监控中心发送报警信号，直至收到监控中心应答为止；
  - 3.跟踪功能：在车辆被盗、抢劫后，监控中心能自动跟踪报警车辆；
  - 4.遥控熄火功能：在对被劫持的车辆进行营救的过程中，监控中心可以根据营救的需要遥控车辆强行熄火，系统设有双保险，设备故障不会造成意外熄火；
  - 5.超速报警功能：系统可预先设置车辆行驶的最大速度，超过该速度系统会自动向中心报警；
  - 6.授权监听功能：根据授权可以对车辆内发生异常情况进行监听；
  - 7.电子围栏功能：系统可预先设置车辆行驶范围，超出该范围系统会自动向中心报警；
  - 8.行驶轨迹记录功能：系统会自动记录车辆行驶数据，客户可以根据不同的需求进行运行记录回放；
  - 9.主电源掉电报警功能：遇到意外掉电系统自动报警；
  10. 智能手机查询功能；
  - 11.断油功能：中心得到授权以后可以对特定终端进行断油。主要性能指标：1、数据传送速率9.6-42 kb/s；（gsm/gprs）；2、gps定位精度：15m (sa off rsm 95%)；
  - 3、gps数据信息的记录：循环保存gps数据；4、预留数据通信端口rs232；5、gsm发射功率：2w；
  - 6、工作电压：dc12v，dc24v；7、工作电流：120ma；8、外型尺寸：53x26x90mm；
  - 9、工作条件：温度 -20~60、相对湿度<95%不冷凝。标准配置：序号 名称 单位 数量 1 主机 台 1 2 gps天线 条 1 3 gprs天线 条 1 4 电源控制线 个 1 5 报警按钮 个 1 6 锁车继电器 个 1
- 可选配置：监听耳唛 适用车辆: 警务车辆、集团车辆、租赁车辆、物流车辆等

本产品的型号是Ha-222，定位为GPS定位模块