

# 无励磁分接开关 220 ( V )

产品名称	无励磁分接开关 220 ( V )
公司名称	河北省武强县永兴电器有限公司
价格	420.00/个
规格参数	额定电压:220 ( V ) 额定电流:220 ( A )
公司地址	武强县董庄村
联系电话	0318-3736039

## 产品详情

### 1.产品简介:

本开关适用于频率50、60hz、额定电压10、35kv、额定电流20-250a，三相油浸式变压器，调压部位有中部和中性点两种，可直接固定在变压器箱盖或箱壁处，在无励磁状态下分接调换。

本开关采用了新结构、新材料、新工艺、具有结构合理、手感强，转动灵活，到位准确，密封性能好，接触电阻小等优点，是目前我国无励分接开关列新换代产品。该系列产品适用于频率50、60hz、额定电压10、35kv、额定电流63、125、250、400a的三相油浸式变压器，可直接固定在变压器箱盖或箱壁处，在无励磁状态下分接调换。

开关型号	额定电流 (a)	额定电压 (kv)	电压调节范围	相数	调压部位	h	h1	l	l1	l2	l3	l4	i	md	箱盖开孔 (mm)
wst 63/10-4x3	63	10	±5%	3	中部	180	96	376	143	122	58	97	24	m6	43
wst 125/10-4x3	125	10	±5%	3	中部	185	100	441	158	147	58	105	29	m8	43
wst 250/10-4x3	250	10	±5%	3	中部	185	100	486	173	162	68	120	34	m10	43
wst 63/10-4x3	63	10	±2x5	3	中部	180	96	520	191	170	58	97	24	m6	43

		%													
63/10-6x5															
wst 125/10-6x5	125	10	$\pm 2 \times 2.5\%$	3	中部	185	100	615	216	205	58	105	29	m8	43
wst 250/10-6x5	250	10	$\pm 2 \times 2.5\%$	3	中部	195	120	690	241	230	68	120	34	m10	43
wst 63/35-4x3	63	35	$\pm 5\%$	3	中部	200	115	526	205	157	58	101	24	m16	43
wst 125/35-4x3	125	35	$\pm 5\%$	3	中部	205	120	591	225	182	58	111	29	m8	43
wst 250/35-4x3	250	35	$\pm 5\%$	3	中部	205	120	636	248	197	68	124	34	m10	43
wst 63/35-6x5	63	35	$\pm 2 \times 2.5\%$	3	中部	200	115	670	255	205	58	101	24	m6	43
wst 125/35-6x5	125	35	$\pm 2 \times 2.5\%$	3	中部	205	120	765	300	240	58	111	29	m8	43
wst 250/35-6x5	250	35	$\pm 2 \times 2.5\%$	3	中部	205	120	840	316	265	68	124	34	m10	43

开关型号	额定电流 (a)	额定电压 (kv)	电压调节范围	相数	调压部位	安装尺寸					箱盖开孔
						h	h1	d2	d1	md	
wsp 6/3-10-3x3	63	10	$\pm 5\%$	3	中性点	175	105	84	110	m6	43
wsp 6/3-10-3x3	63	10	$\pm 5\%$	3	中性点	145	75	84	110	m6	43
wsp 1/25-10-3x	125	10	$\pm 5\%$	3	中性点	145	75	84	125	m8	43

3

wsp	2	250	10	$\pm 5\%$	3	中性点	165	90	84	168	m8	43
50/10-3x 3												

wsp	4	400	10	$\pm 5\%$	3	中性点	165	90	84	168	m8	43
00/10-3x 3												

wsp	6	63	10	$\pm 5\%$	3	中部	150	75	84	170	m6	43
3/10-4x3												

wsp	1	125	10	$\pm 5\%$	3	中部	150	75	84	175	m8	43
25/10-4x 3												

wsp	2	250	10	$\pm 5\%$	3	中部	160	85	84	220	m8	43
50/10-4x 3												

wsp	6	63	10	$\pm 2 \times 2.5\%$	3	中部	150	75	84	197	m6	43
3/10-6x5												

wsp	1	125	10	$\pm 2 \times 2.5\%$	3	中部	150	75	84	200	m8	43
25/10-6x 5												

wsp	2	250	10	$\pm 2 \times 2.5\%$	3	中部	160	85	108	250	m8	43
50/10-6x 5												

wsp	6	63	10	$\pm 2 \times 2.5\%$	3	中性点	156	78	84	163	m6	43
3/10-5x5												

wsp	1	125	10	$\pm 2 \times 2.5\%$	3	中性点	156	78	84	170	m8	43
25/10-5x 5												

wsp	2	250	10	$\pm 2 \times 2.5\%$	3	中性点	160	86	84	220	m8	43
50/10-5x 5												

wsp	6	63	10	$\pm 3 \times 2.5\%$	3	中性点	160	85	84	200	m6	43
3/10-7x7												

wsp	1	125	10	$\pm 3 \times 2.5\%$	3	中性点	165	90	84	210	m8	43
25/10-7x 7												

wsp 3/35-3x3	6	63	35	$\pm 5\%$	3	中性点	200	126	84	140	m6	43
wsp 25/35-3x 3	1	125	35	$\pm 5\%$	3	中性点	200	126	84	150	m8	43
wsp 3/35-5x5	6	63	35	$\pm 2 \times 2.5\%$	3	中性点	205	130	84	195	m6	43
wsp 25/35-5x 5	1	125	35	$\pm 2 \times 2.5\%$	3	中性点	205	130	84	200	m8	43
wsp 3/35-4x3	6	63	35	$\pm 5\%$	3	中部	195	120	84	223	m6	43
wsp 25/35-4x 3	1	125	35	$\pm 5\%$	3	中部	195	120	84	230	m8	43
wsp 50/35-4x 3	2	250	35	$\pm 5\%$	3	中部	200	120	108	250	m8	43
wsp 3/35-6x5	6	63	35	$\pm 2 \times 2.5\%$	3	中部	195	120	108	285	m6	43
wsp 25/35-6x 5	1	125	35	$\pm 2 \times 2.5\%$	3	中部	195	120	108	295	m8	43
wsp 50/35-6x 5	2	250	35	$\pm 2 \times 2.5\%$	3	中部	200	120	108	320	m8	43

本产品的额定电压是220 ( V ) ， 额定电流为220 ( A )