

# 户外楼体字 乐平楼体字 南昌标识标牌厂易达

产品名称	户外楼体字 乐平楼体字 南昌标识标牌厂易达
公司名称	江西易达广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区香江建材市场香江五街
联系电话	18907096092 18907096092

## 产品详情

### 发光字符制作的优势

- 1.高亮度是亮点。发光文字制作的特点之一是亮度高，户外楼体字，用于商店招牌。LED灯亮度高，在夜间可以起到很好的醒目亮度作用。
- 2.发光字稳定性强。防风防水，不受恶劣天气影响。除了强烈的自然灾害外，发光字非常牢固，所以非常可靠。
- 3.发光字符具有很强的视觉冲击力。众所周知，乐平楼体字，一个发光字的制作不会是单一的色彩色调，或者是单一的图案，色彩、字体动画等方面都非常讲究。根据每个店铺或需求定制的发光字在制作上更丰富更饱满，发光字的制作会有更多的视觉冲击。

### 冲孔发光字常见的制作材料有两种

镀锌冲孔或铝板冲孔，铝板冲孔比镀锌稍贵，当然其优点也更多，主要表现在以下几点：

- 1、铝质字壳不生锈，耐用，耐候性好；
- 2、铝板表面油漆附着力强，着色容易，工地楼体字，不脱色；
- 3、字壳一般采用2mm以上铝板制作，字面平整度高，显档次；
- 4、字壳内设有加强筋，具有抗风力；
- 5、字体质量轻，同样大小的铝板冲孔字比镀锌字轻40%~60%，安装运输轻便；
- 6、发光大字特大字可任意无缝拼接，更美观；
- 7、LED灯外置，亮度高、可视距离远，地产楼体字，范围更广。所以无论从使用寿命、使用性、恶劣天气防御性，铝板冲孔发光字无疑是制作超大led发光字的选择。

### 做作LED发光字用什么型号的灯珠

做作LED发光字用5050灯珠，就是做广告牌用。5050led的封装尺寸：5mm\*5mm\*1.6mm，光强可以达到55

00-6000MCD。工作电压和普通的led一样，只需要3.2-3.4V。

由于5050贴片led的体积比较小，做工比较精细，所以手工焊接不方便，其焊接温度要控制在250度内，否则会烫坏较贵的5050贴片led。

由于5050贴片led参数决定了受人喜爱，所以常被用在民用节能灯，汽车仪表板，led灯带，手机背光及按键，仪器仪表背光及要求小体积LED之产品，LED背光、开关及标志的平面背光，来电显示、汽车、音响、户内显示屏、照明灯具市场。

#### 扩展资料

灯珠：一般亮度为60-70 lm；球泡灯：一般亮度为80-90 lm。

1W红光，亮度一般为30-40 lm；1W绿光，亮度一般为60-80 lm；1W黄光，亮度一般为30-50 lm；1W蓝光，亮度一般为20-30 lm。

注：1W亮度为60-110lm；3W亮度高可达240lm；5W-300W是集成芯片，用串/并联封装，主要看多少电流，电压，几串几并。

LED透镜：一次透镜一般用PMMA、PC、光学玻璃、硅胶（软硅胶，硬硅胶）等材料。角度越大出光效率越高，用小角度的LED透镜，光线得远的。

户外楼体字-乐平楼体字-南昌标识标牌厂易达(查看)由江西易达广告有限公司提供。户外楼体字-乐平楼体字-南昌标识标牌厂易达(查看)是江西易达广告有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。