

ewt-pp聚丙烯双层开口软管

产品名称	ewt-pp聚丙烯双层开口软管
公司名称	上海联坤电子材料有限公司
价格	18.00/米
规格参数	型号:10-65 额定电压:600 (V) 额定电流:1000 (A)
公司地址	上海市松江区叶榭镇民发工业区浦亭路118号3号 厂房
联系电话	13818768837 18149739080

产品详情

ewt-pp聚丙烯双层开口软管

双层开口电缆保护软管由聚丙烯材料制成，中等机械性保护。非常适合用于预安装电缆的保护和更新。

材质：聚丙烯 温度范围：-40 至+130 短时间可至+150 弯曲性能：很好

抗压性能/100mm：> 300牛顿 阻燃性能（ul 94）：v2 有害成份：不含卤素和镉元素

抗腐蚀性：抗脂肪、燃料、无机油、弱酸弱碱类物质

型号	产品编号	内径	外径	弯曲半径		重量 (kg/100m)	包装单元
				固定	运动		
ewt-pp m10/p7	83204250	6.2	11.2	55	190	2.7	50
ewt-pp m12/p9	83204252	7.9	12.9	60	210	3.4	50

ewt-pp m16/p11	83204254		10.3	15.8	75 260	5	50
ewt-pp m20/p16	83204256		13.9	21	85 295	7.3	50
ewt-pp m25/p21	83204258		20.5	28.3	130 455	10.9	50
ewt-pp m32/p29	83204260		26.6	34.5	140 490	16.2	25
ewt-pp m40/p36	83204262		32	41.8	160 560	21.8	25
ewt-pp m50/p48	83204264		43	54.2	170		

本产品的型号为10-65，额定电压是600（V），额定电流为1000（A），机械寿命为100（万次），产品认证是SGS/UL/ROHS